

Zmywarka PT-M EnergyPlus Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: PT-M/EP

Cechy produktu

Szerokość (mm): 635
Głębokość (mm): 750
Waga netto / brutto (kg): 157/185
Moc całkowita (kW): różnie w zależności od kraju i zabezpieczenia
Moc pompy myjącej: 1
Pojemność (l): 35
Liczba programów: 3 + specjalne
Grzałka zbiornika w wersji Cool (kW): Nie występuje
Klasa szczelności: IP X5
Grzałka zbiornika: 2,5
Wymiary kosza (mm): 500 x 500
Wysokość wejścia do komory (mm): 440
Wysokość robocza (mm): 850
Wysokość z zam. kapturem (mm): 2195
Wysokość z otw. kapturem: 2195
Max. temp. doprawodzonej wody (°C): 20
Temperatura wody płuczącej (°C): 50-86
Min. ciś. doprawodzonej wody (bar/Kpa): 1.0-6.0/100-600
Podłączenie do ciepłej wody więcej niż 40°C: 6,4
Podłączenie do zimnej wody mniej niż 40°C: 6,4/10,8
Temperatura wody w zbiorniku (°C): 45-69
Zużycie wody na cykl w l: 2,4 (zależy od rodzaju zastosowanych ramion płuczących)

- Zmywarka kapturowa PT-M EnergyPlus wyposażona jest w duży wymiennik ciepła z wody ściekowej i dodatkowy wymiennik ciepła z powietrza wylotowego.

- Kombinacja taka zapewnia maksymalną wydajność i optymalny klimat w pomieszczeniach kuchennych.

Informacje:

- Wymiennik ciepła z powietrza wylotowego odzyskuje energię z ciepłej pary wodnej, natomiast wymiennik ciepła z wody ściekowej wykorzystuje wysoką temperaturę wody ściekowej do ogrzewania zimnej wody dopływającej.
- System odzysku ciepła EnergyPlus w trwały sposób zmniejsza koszty eksploatacyjne, poprawia klimat w kuchni i jednocześnie zmniejsza zużycie energii przez maszynę.
- Cechy:
- EnergyPlus
- Oprogramowanie
- VarioPower
- Filtrowanie pełnoprzepływowe
- Ekran dotykowy
- Aktywne zarządzanie energią
- Eliptyczne ramiona myjące
- Higieniczna konstrukcja
- Wskaźnik temperatury
- Termostop
- Program samoczyszczenia
- Uchwyty kaptura
- Zintegrowany dozownik nabłyszczacza
- Zintegrowany dozownik środka myjącego

Opcje:

- EnergyPlus
- System płukania z napędem
- Opcja Effect do szkła
- Opcja Effect do naczyń
- Opcja Cool do do szkła
- Automatyczne podnoszenie kaptura
- Instalacja narożna
- TwinSet
- Wbudowany zmiękczacz

- Napęd systemu płukania
- Mocniejsza gałka bojlera
- Wzmocnione grzałka bojlera
- Zintegrowany dozownik środka myjącego
- Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej - 1650zł
- Wersja morska - 910 zł
- Port RS232 - 1400 zł
- Port RS422 - 2600 zł

Informacje dodatkowe:

- Zdjęcia poglądowe
- Wersja Cool nie występuje w połączeniu z Energy Plus
- Wymaga dodatkowego transformatora
- Wersja TwinSet nie występuje w połączeniu z opcją automatycznego owierania kaptura i wbudowanym zmiękczaczem
- Zmywarki w wersji EnergyPlus powinny być podłączone do zimnej wody o temp. nie wyższej niż 20° C