



## Zmywarka kapturowa PT-L EnergyPlus Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: PT-L/EP

### Cechy produktu

Szerokość (mm): 735

Głębokość (mm): 750

Wysokość wejścia do komory (mm): 440

Pojemność (l): 35

Wysokość robocza (mm): 850

Moc całkowita (kW): różnie w zależności od kraju i zabezpieczenia

Temperatura wody w zbiorniku (°C): 45-69

Temperatura wody płuczącej (°C): 50-86

Wysokość z zam. kapturem (mm): 1515

Wymiary kosza (mm): 500x500/500x600

Wysokość z otw. kapturem: 1995

Moc pompy myjącej: 1,5

Grzałka zbiornika: 2,5

Grzałka zbiornika w wersji Cool (kW): 2 x 2,5

Podłączenie do ciepłej wody więcej niż 40°C: 6,4

Max. temp. doprowadzonej wody (°C): 60

Podłączenie do zimnej wody mniej niż 40°C: 10,8

Min. ciś. doprowadzonej wody (bar/Kpa): 1.0-6.0/100-600

Waga netto / brutto (kg): 137/165

Klasa szczelności: IP X5

Zużycie wody na cykl w l: 2

Liczba programów: 3 + specjalne

- Zmywarka kapturowa PT-L EnergyPlus wyposażona jest w duży wymiennik ciepła z wody ściekowej i dodatkowy wymiennik ciepła z powietrza wylotowego.

- 
- Kombinacja taka zapewnia maksymalną wydajność i optymalny klimat w pomieszczeniach kuchennych

## Informacje:

- Wymiennik ciepła z powietrza wylotowego odzyskuje energię z ciepłej pary wodnej, natomiast wymiennik ciepła z wody ściekowej wykorzystuje wysoką temperaturę wody ściekowej do ogrzewania zimnej wody dopływającej.
- System odzysku ciepła EnergyPlus w trwały sposób zmniejsza koszty eksploatacyjne, poprawia klimat w kuchni i jednocześnie zmniejsza zużycie energii przez maszynę.

## Opcje:

- System płukania z napędem effect
- Automatyczne podnoszenie kaptura
- Instalacja narożna
- TwinSet
- Wbudowany zmiękczac
- Wzmocnione grzałka bojlera
- Zintegrowany dozownik środka myjącego
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej - 1650 zł
- Port RS232 - 1450 zł
- Port RS422 - 2670 zł

## Informacje dodatkowe:

- Wersja Cool nie występuje w połączeniu z Energy Plus
- Wymaga dodatkowego transformatora
- Zestaw TwinSet nie występuje w połączeniu z opcją automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym zmiękczacem.
- Zmywarki w wersji Energy Plus powinny być podłączone do zimnej wody o temp. nie wyższej niż 20°C
- Zdjęcia poglądowe

## Aksesoria:

- Stoły