

Zmywarka kapturowa PT-L EnergyPlus Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: PT-L/EP

Cechy produktu

Szerokość (mm): 735
Głębokość (mm): 750
Waga netto / brutto (kg): 137/165
Moc całkowita (kW): różnie w zależności od kraju i zabezpieczenia
Moc pompy myjącej: 1,5
Pojemność (l): 35
Liczba programów: 3 + specjalne
Grzałka zbiornika w wersji Cool (kW): 2 x 2,5
Klasa szczelności: IP X5
Grzałka zbiornika: 2,5
Wymiary kosza (mm): 500x500/500x600
Wysokość wejścia do komory (mm): 440
Wysokość robocza (mm): 850
Wysokość z zam. kapturem (mm): 1515
Wysokość z otw. kapturem: 1995
Max. temp. doprawodzonej wody (°C): 60
Temperatura wody płuczącej (°C): 50-86
Min. ciś. doprawodzonej wody (bar/Kpa): 1.0-6.0/100-600
Podłączenie do ciepłej wody więcej niż 40°C: 6,4
Podłączenie do zimnej wody mniej niż 40°C: 10,8
Temperatura wody w zbiorniku (°C): 45-69
Zużycie wody na cykl w l: 2

- Zmywarka kapturowa PT-L EnergyPlus wyposażona jest w duży wymiennik ciepła z wody ściekowej i dodatkowy wymiennik ciepła z powietrza wylotowego.

- Kombinacja taka zapewnia maksymalną wydajność i optymalny klimat w pomieszczeniach kuchennych

Informacje:

- Wymiennik ciepła z powietrza wylotowego odzyskuje energię z ciepłej pary wodnej, natomiast wymiennik ciepła z wody ściekowej wykorzystuje wysoką temperaturę wody ściekowej do ogrzewania zimnej wody dopływającej.
- System odzysku ciepła EnergyPlus w trwały sposób zmniejsza koszty eksploatacyjne, poprawia klimat w kuchni i jednocześnie zmniejsza zużycie energii przez maszynę.

Opcje:

- System płukania z napędem effect
- Automatyczne podnoszenie kaptura
- Instalacja narożna
- TwinSet
- Wbudowany zmiękczacz
- Wzmocnione grzałka bojlera
- Zintegrowany dozownik środka myjącego
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej - 1650 zł
- Port RS232 - 1450 zł
- Port RS422 - 2670 zł

Informacje dodatkowe:

- Wersja Cool nie występuje w połączeniu z Enery Plus
- Wymaga dodatkowego transformatora
- Zestaw TwinSet nie występuje w połączeniu z opcją automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym zmiękczaczem.
- Zmywarki w wersji Energy Plus powinny być podłączone do zimnej wody o temp. nie wyższej niż 20°C
- Zdjęcia poglądowe

Akcesoria:

- Stoły