

Piec do gotowania w niskich temperaturach, HENDI, 230V/1200W, 495x690x413mm HENDI 225479

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 225479

Cechy produktu

Długość (mm): 495
Szerokość (mm): 690
Wysokość (mm): 413
Waga netto (kg): 24.96
Moc wejściowa (W): 1200
Napięcie (V): 230
Temperatura min. (°C): 1
Temperatura max. (°C): 120

Piec do gotowania w niskich temperaturach HENDI gwarantuje powtarzalne i stabilne rezultaty podczas wolnego gotowania oraz podtrzymywania temperatury, pozwalając zachować kruchość, soczystość i pełnię smaku potraw. Gotowanie odbywa się pod kontrolą sondy mierzącej temperaturę wewnątrz potrawy, co zapewnia idealne przygotowanie dania. Kompaktowe urządzenie nablatowe mieści pojemniki GN 1/1 oraz blachy 600 × 400 mm, co daje dużą elastyczność przy gotowaniu w niskich temperaturach.

Urządzenie przeznaczone do gotowania w niskich temperaturach, delikatnego podgrzewania oraz podtrzymywania temperatury potraw.
Gotowanie kontrolowane za pomocą sondy do pomiaru temperatury wewnętrznej, co zapewnia idealne przygotowanie potrawy.
Sonda pomiaru z regulacją z docelowej temperatury wewnętrznej; gotowanie kończy się po osiągnięciu docelowej temperatury.
Automatyczne przełączanie na tryb utrzymywania ciepła po gotowaniu.
Energooszczędna praca dzięki wysokiej jakości izolacji termicznej.
Równomierne rozprowadzanie ciepła.
Temperatura w komorze może być regulowana w odstępach co 1°C, od 30°C do 120°C.
Zadana temperatura może być ustawiona w zakresie od 25°C.
Temperatura podtrzymania może być ustawiona w zakresie od 25°C do zadanej temperatury.
Timer z możliwością ustawienia do 60 godzin, idealny do długotrwałego gotowania.
Ręczna regulacja wentylacji umożliwia uzyskanie potraw soczystych lub z chrupiącą skórką.
Cyfrowe ustawianie i wyświetlanie czasu, wartości zadanych oraz aktualnych temperatur w komorze i wewnątrz potrawy.
Uniwersalne prowadnice boczne do pojemników GN 1/1 oraz blach 600 × 400 mm.
Mieści 3 pojemniki GN 1/1 lub blachy 600 × 400 mm.
Wpustowe uchwyty boczne.
Dodatkowe zewnętrzne uchwyty umożliwiają bezpieczne ustawienie i przenoszenie urządzenia.
Drzwi z możliwością montażu zawiasów po lewej lub prawej stronie.