

Płyn do maszynowego mycia naczyń, V 20 l Stalgast 641200

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 641200

Cechy produktu

Pojemność - V: 20
Marka: Stalgast

Płyn do maszynowego mycia naczyń 20L, pH 14, UN 1719, do zmywarek gastronomicznych, Stalgast 641200

Profesjonalny płyn do maszynowego mycia naczyń o pojemności 20 litrów, przeznaczony do intensywnego użytkowania w zmywarkach gastronomicznych. Silnie alkaliczna formuła o pH 14 (dla 1% roztworu) skutecznie usuwa tłuszcze i osady z naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła oraz tworzyw sztucznych.

Dlaczego warto wybrać ten model?

pH 14 (1% roztwór)
Silne właściwości alkaliczne skutecznie rozpuszczają tłuszcz i zabrudzenia organiczne.

Pojemność 20L
Duże opakowanie przeznaczone do profesjonalnej eksploatacji.

Numer UN 1719
Klasyfikowany jako materiał żrący ciekły, zasadowy.

Do zmywarek gastronomicznych
Przeznaczony do mycia naczyń w profesjonalnych systemach myjących.

Gęstość 1,15–1,20 kg/m³
Stabilna, skoncentrowana ciecz do dozowania w urządzeniach gastronomicznych.

Klasyfikacja H290 / H314
Powoduje korozję metali oraz poważne oparzenia skóry i oczu.

Technologia i konstrukcja

Preparat oparty jest na wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu, co zapewnia wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych. Produkt powoduje korozję metali (H290) oraz wykazuje działanie żrące na skórę i oczy (H314), dlatego przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Ciecz o jasno brązowym kolorze i aromatycznym zapachu, łatwo rozpuszczalna w wodzie zimnej i gorącej. Zalecane przechowywanie w temperaturze powyżej 10°C, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Zastosowanie w gastronomii

Produkt przeznaczony do restauracji, hoteli, firm cateringowych, kuchni zbiorowego żywienia oraz punktów gastronomicznych. Stosowany w profesjonalnych zmywarkach do mycia naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła, tworzyw sztucznych oraz sztućców.

Dane techniczne

Pojemność	20 l
Stan skupienia	ciecz
Kolor	brązowy
Zapach	charakterystyczny
pH (1% roztwór)	14
Temperatura wrzenia	>100 °C
Temperatura zapłonu	>65 °C
Gęstość (20 °C)	1,5 g/cm³
Numer UN	1719
Grupa pakowania	II
Klasyfikacja	Met. Corr. 1 (H290), Skin Corr. 1A (H314)
Materiał	Plastik

Numer artykułu: 641200