

Płyn do maszynowego mycia naczyń, V 10 l Stalgast 641100

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 641100

Cechy produktu

Pojemność - V: 10
Marka: Stalgast

Płyn do maszynowego mycia naczyń 10L, do zmywarek gastronomicznych, pH 14, UN 1719, Stalgast 641100

Profesjonalny płyn do maszynowego mycia naczyń o pojemności 10 litrów, przeznaczony do intensywnej pracy w zmywarkach gastronomicznych. Wysokie pH 14 (dla 1% roztworu) oraz alkaliczna formuła skutecznie usuwają tłuszcze i osady z naczyń stosowanych w gastronomii.

Dlaczego warto wybrać ten model?

pH 14 (1% roztwór)
Silnie alkaliczna formuła efektywnie rozpuszcza tłuszcz i zaschnięte zabrudzenia.

Pojemność 10L
Wydajne opakowanie dostosowane do profesjonalnej eksploatacji.

Numer UN 1719
Klasyfikowany jako materiał żrący ciekły zgodnie z przepisami ADR.

Do zmywarek gastronomicznych
Przeznaczony do mycia naczyń w profesjonalnych systemach myjących.

Gęstość 1,15–1,20 kg/m³
Stabilna, skoncentrowana ciecz do pracy w warunkach intensywnego użytkowania.

Skład alkaliczny
Zawiera wodorotlenek sodu i potasu odpowiedzialne za wysoką skuteczność mycia.

Technologia i konstrukcja

Preparat oparty jest na silnych związkach alkalicznych, w tym wodorotlenku sodu oraz wodorotlenku potasu, co zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

organicznych. Produkt posiada właściwości żrące (H314) oraz może powodować korozję metali (H290), dlatego przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Ciecz o jasno brązowym kolorze i aromatycznym zapachu, łatwo rozpuszczalna w wodzie zimnej i gorącej. Zalecane przechowywanie w temperaturze powyżej 10°C, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Zastosowanie w gastronomii

Produkt przeznaczony do restauracji, hoteli, firm cateringowych, kuchni zbiorowego żywienia oraz punktów gastronomicznych. Stosowany w profesjonalnych zmywarkach do mycia naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła, tworzyw sztucznych oraz sztućców.

Dane techniczne

Pojemność	0 L
Stan zskupienia	Ciecz
Kolor	Kolor brązowy
Zapach	Aromatyczny
pH (1% roztwór)	14
Temperatura zapłonu	65°C
Gęstość (20°C)	15 ... 20 kg/m^3
Numer UN	1719
Grupa pakowania	1
Marka	Marka

Numer artykułu: 641100