

Szafa chłodnicza 2-temperaturowa z własnym chłodzeniem GN 2/1 640 L 1,6 kWh 720x790x2050 Linia 630 AHK MNN63 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MNN63 0002

Cechy produktu
Szerokość (mm): 720
Głębokość (mm): 790
Wysokość (mm): 2050
Zasilanie elektr. (własne chł.): 400 W / 230 V
Pojemność (l): 640
Temperatura pracy (°C): 0/+12
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290 (2x100g)
Moc chłodnicza (W): 2x300W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 1,6 kWh / 24h
Akcesoria: 4 Ruszty nierdzewne GN 2/1 (AISI304), 4 Pary prowadnic, zamek

Szafa chłodnicza 2-temperaturowa GN 2/1 – Linia 630

Profesjonalna szafa chłodnicza 2-temperaturowa (+/+) umożliwia **jednoczesne przechowywanie produktów w dwóch niezależnych strefach temperatur**. Idealne rozwiązanie dla gastronomii, gdzie liczy się **precyzja, oszczędność miejsca i wydajność pracy**.

Dzięki zastosowaniu **dwóch niezależnych sterowników**, **wymuszonego obiegu powietrza** oraz **automatycznego odszraniania**, urządzenie zapewnia stabilne warunki chłodnicze i bezproblemową eksploatację.

? Najważniejsze zalety

- **Dwie niezależne komory chłodnicze (+/+)**
- **Oddzielne sterowanie każdej strefy**
- **Zakres temperatur: 0°C do +12°C**
- **Równomierne chłodzenie** – wymuszony obieg powietrza
- **Standard GN 2/1**

?? System chłodzenia i technologia

- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – stabilna temperatura w całej komorze
- Cyfrowe sterowniki – osobne dla każdej komory
- Czynnik chłodniczy R290 (2 × 100 g)
- Możliwość integracji HACCP: WiFi / Bluetooth / RS485 (opcja)
- Klasa klimatyczna 5 – praca w temperaturze +16°C do +40°C

?? Dane techniczne

Wymiary (S × G × W)

Pojemność 40 l
Zakres temperatur 0°C ~ +120°C
Czynnik chłodniczy R290 (2 × 100 g)
Moc chłodnicza 3 × 300 W
Zasilanie - własne chłodzenie 200 W / 230 V
Zużycie energii 1,6 kWh / 24 h
Temperatura otoczenia +16°C ~ +40°C
Zawiasy drzwi Zawiasy (możliwość zmiany)
Wyposażenie 4 pary GN2/1 (AISI 304), 4 pary prowadnic,

zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Stal nierdzewna – trwałość i odporność na korozję
- Izolacja poliuretanowa wysokiej gęstości – oszczędność energii
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami
- Parownik poza komorą – więcej miejsca użytkowego
- Matowe wykończenie powierzchni

? Opcje dodatkowe

- Nóżki lub kółka
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- System HACCP (WiFi / Bluetooth / RS485)

?? Zastosowanie

Idealna do **restauracji, hoteli, kuchni przemysłowych oraz produkcji żywności**, gdzie wymagane jest **przechowywanie produktów w różnych temperaturach przy zachowaniu pełnej kontroli**.

Model: AHK MNN63 0002 Rilling