

Szafa chłodniczo-mroźnicza 2-temperaturowa z własnym chłodzeniem GN 2/1 720x790x2050 AHK MNT63 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MNT63 0002

Cechy produktu
Szerokość (mm): 720
Głębokość (mm): 790
Wysokość (mm): 2050
Zasilanie elektr. (własne chł.): 650W / 230V
Pojemność (l): 640L
Zakres temperatury (°C): -2°C / +12°C ; -18°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): -10°C (chłodzenie); -30°C (mrożenie)
Zużycie energii (kWh/h): 7,25 kWh / 24h
Akcesoria: 4 Ruszty nierdzewne (AISI 304), 4 Pary prowadnic, zamek

Szafa chłodniczo-mroźnicza GN 2/1 – Linia 630 (2-temperaturowa +/-)

Model: AHK MNT63 0002 Rilling

Profesjonalna szafa chłodniczo-mroźnicza 2-temperaturowa (+/-) przystosowana do pojemników GN 2/1, umożliwia jednoczesne **chłodzenie i mrożenie produktów w dwóch niezależnych komorach**. Rozwiązanie idealne do gastronomii, gdzie wymagane są różne warunki przechowywania przy zachowaniu maksymalnej wydajności.

Urządzenie wyposażone jest w **wymuszony obieg powietrza**, **automatyczne odszranianie**, **odparowanie skroplin gorącym gazem** oraz **dwa niezależne sterowniki**, co zapewnia pełną

kontrolę nad temperaturą w każdej komorze.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Dwie niezależne komory: chłodnicza i mroźnicza (+/-)**
- **Zakres temperatur: chłodzenie -2°C do +12°C / mrożenie -18°C do -22°C**
- **Wymuszony obieg powietrza –** równomierne chłodzenie i mrożenie
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin
- **Cyfrowe sterowanie każdej komory**
- **Standard GN 2/1**
- **Wersja z własnym agregatem**

❄️ System chłodzenia i sterowanie

- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura w całej komorze
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Dwa niezależne sterowniki z cyfrowym wyświetlaczem
- Czynnik chłodniczy R290 – wydajny i ekologiczny
- Możliwość integracji HACCP: WiFi / Bluetooth / RS485 (opcja)

- Klasa klimatyczna 5 – praca w temperaturze +16°C do +40°C

?? Dane techniczne

Wymiary (S×W×G)
Pojemność
Zakres temperatur (górna komora)
Zakres temperatur (dolna komora)
Moc chłodnicza (chłodzenie)
Moc chłodnicza (zamrażanie)
Czynnik chłodniczy

Zasilanie – własny agregat 750 W / 230 V
Temperatura otoczenia −16°C do +40°C
Zużycie energii 2,25 kWh / 24 h
Zawiasy Prawa
Wyposażenie 4 wyposażenie/1 (AISI 304), 4 pary prowadnic, zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Obudowa i wnętrze wykonane ze **stali nierdzewnej**
- **Izolacja poliuretanowa wysokiej gęstości** – niskie zużycie energii
- Powierzchnie szlifowane matowo
- System monoblok – parownik z agregatem poza komorą
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

⚙️ Opcje dodatkowe

- Nóżki lub kółka
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- System HACCP (WiFi / Bluetooth / RS485)

🏢 Zastosowanie

Idealna do **restauracji, hoteli, kuchni przemysłowych i produkcji żywności**, gdzie wymagane jest jednoczesne chłodzenie i mrożenie produktów przy zachowaniu pełnej kontroli temperatur.