



Szafa chłodniczo-mroźnicza 2-temperaturowa do centralnego chłodzenia 640L 720x790x2050 AHK ONT63 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ONT63 0002

Cechy produktu

Szerokość (mm): 720

Głębokość (mm): 790

Wysokość (mm): 2050

Pojemność (l): 640

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): -10°C (chłodzenie); -30°C (mrożenie)

Temperatura pracy (°C): -2°C / +12°C ; -18°C / -22°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 250W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 7,25 kWh / 24h

Akcesoria: 4 Ruszty nierdzewne (AISI 304), 4 Pary przewodnic, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa chłodniczo-mroźnicza GN 2/1 – Linia 630 (2-temperaturowa +/-) do centralnego chłodzenia

Model: AHK ONT63 0002 Rilling

Profesjonalna szafa chłodniczo-mroźnicza 2-temperaturowa (+/-) przystosowana do pojemników GN 2/1, umożliwia **jednoczesne chłodzenie i mrożenie produktów w dwóch niezależnych komorach. Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia z odpływem kondensatu**, zapewnia stabilne warunki przechowywania w wymagających środowiskach gastronomicznych.**

Każda komora wyposażona jest w **oddzielny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem**, co umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury. System **wymuszonego obiegu powietrza**, **automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują niezawodność i wygodę użytkowania.

🔍 Najważniejsze zalety

- **Dwie niezależne komory: chłodnicza i mroźnicza (+/-)**
- **Zakres temperatur: chłodzenie -2°C do +12°C / mrożenie -18°C do -22°C**
- **Oddzielne sterowanie każdej komory**
- **Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Przystosowana do centralnego chłodzenia**

🔍🔍 System chłodzenia i sterowanie

- **Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem**
- **Dwa niezależne sterowniki z cyfrowym wyświetlaczem**
- **Czynnik chłodniczy R290**

- Możliwość integracji HACCP: WiFi / Bluetooth / RS485 (opcja)
- Klasa klimatyczna 5 – praca w temperaturze +16°C do +40°C

?? Dane techniczne

Wymiary (S2030 kW)
Pojemność
Zakres temperatur (górna komora)
Zakres temperatur (dolna komora)
Moc chłodnicza pochłonięcie
Moc chłodnicza parowanie
Refrigerant chłodniczy

Zasilanie 230V Centralne chłodzenie
Temperatura otoczenia
Zużycie energii
Zawiasy
Wyposażenie 4 pary przewodnic, zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
 - Izolacja poliuretanowa wysokiej gęstości
 - Parownik umieszczony poza komorą (górna część urządzenia)
 - Higieniczne wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie
-

🔗 Opcje dodatkowe

- Nóżki lub kółka
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- System HACCP (WiFi / Bluetooth / RS485)

🔗🔗 Zastosowanie

Idealna do **gastronomii, hoteli, kuchni przemysłowych oraz produkcji żywności**, gdzie wymagane jest jednoczesne chłodzenie i mrożenie produktów przy zachowaniu pełnej kontroli temperatur.