



Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 950x680x825/1120 2-drzwiowy agregat dolny przesuwana pokrywa AKT S0795 00EV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT S0795 00EV

Cechy produktu

Długość (mm): 950

Głębokość (mm): 680

Wysokość (mm): 825/1120

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): 0°C / +12°C

Max.temperatura otoczenia: +16°C /+25°C

Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,6 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic, 2 poprzeczki 527mm

Zasilanie elektryczne: 320W/230V

Stół sałatkowy GN 1/1 – 2-drzwiowy z przesuwaną pokrywą i deską do krojenia

Nr art.: AKT S0795 00EV Rilling

Profesjonalny stół sałatkowy 2-drzwiowy GN 1/1 wyposażony w **przesuwaną pokrywę roboczą** oraz **deskę do krojenia**, przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii. Dzięki **dolnemu agregatowi chłodniczemu** urządzenie jest w pełni gotowe do podłączenia i zapewnia stabilne warunki przechowywania składników.

Dynamiczny obieg powietrza gwarantuje równomierne chłodzenie całej komory, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają wysoką wydajność, energooszczędność oraz łatwość

utrzymania higieny.

🔍 Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół sałatkowy**
- **Przystosowany do pojemników GN 1/1**
- **Przesuwna pokrywa robocza**
- **Deska do krojenia**
- **Dolny agregat chłodniczy**
- **Dynamiczny obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem**
- **Urządzenie gotowe do podłączenia**

❓❓ System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy **R290** – wydajny i ekologiczny
- Moc chłodnicza: **310 W** (temp. odpar. -10°C)
- Zakres temperatur: **0°C do +12°C**

- Temperatura otoczenia: **+16°C do +25°C**
- Dynamiczny obieg powietrza – równomierne chłodzenie
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

?? Dane techniczne

Wymiary (S825G x1E0) mm
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zasilanie 230 V
Żywe energii

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową – niskie zużycie energii
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Grubość izolacji: **45 mm** (linia BR 95)
- Parownik zlokalizowany w tylnej ścianie poza komorą

?? Wykonanie i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Wnętrze w standardzie higienicznym
- Dno komory z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Łatwy dostęp serwisowy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic
- 2 poprzeczki 527 mm

?? Informacja

Urządzenie nie zawiera pojemników GN w standardzie.