

Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 950x680x825/1120 2-drzwiowy agregat dolny przesuwana pokrywa AKT S0795 00EV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT S0795 00EV

Cechy produktu
Długość (mm): 950
Głębokość (mm): 680
Wysokość (mm): 825/1120
Zasilanie elektryczne: 320W/230V
Pojemność (l): 270
Zakres temperatury (°C): 0°C / +12°C
Max.temperatura otoczenia: +16°C /+25°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,6 kWh / 24h
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic, 2 poprzeczki 527mm

Stół sałatkowy GN 1/1 – 2-drzwiowy z przesuwną pokrywą i deską do krojenia

Nr art.: AKT S0795 00EV Rilling

Profesjonalny stół sałatkowy 2-drzwiowy GN 1/1 wyposażony w **przesuwną pokrywę roboczą** oraz **deskę do krojenia**, przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii. Dzięki **dolnemu agregatowi chłodniczemu** urządzenie jest w pełni gotowe do podłączenia i zapewnia stabilne warunki przechowywania składników.

Dynamiczny obieg powietrza gwarantuje równomierne chłodzenie całej komory, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają wysoką wydajność, energooszczędność oraz łatwość

utrzymania higieny.

Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół sałatkowy**
- **Przystosowany do pojemników GN 1/1**
- **Przesuwna pokrywa robocza**
- **Deska do krojenia**
- **Dolny agregat chłodniczy**
- **Dynamiczny obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin
- **Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem**
- **Urządzenie gotowe do podłączenia**

System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy **R290 –** wydajny i ekologiczny
- Moc chłodnicza: **310 W** (temp. odpar. -10°C)
- Zakres temperatur: **0°C do +12°C**

- Temperatura otoczenia: **+16°C do +25°C**
- Dynamiczny obieg powietrza – równomierne chłodzenie
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

?? Dane techniczne

Wymiary (S x G x W)	595 x 680 x 1820 mm
Wysokość korpusu	1775 mm
Głębokość	630 mm
Pojemność	270 l
Zasilanie	220–230 V / 50 Hz
Zużycie energii	0,61 kWh/24 h

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową – niskie zużycie energii
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Grubość izolacji: **45 mm** (linia BR 95)
- Parownik zlokalizowany w tylnej ścianie poza komorą

?? Wykonanie i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Wnętrze w standardzie higienicznym
- Dno komory z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Łatwy dostęp serwisowy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary prowadnic
- 2 poprzeczki 527 mm

⁉ Informacja

Urządzenie nie zawiera pojemników GN w standardzie.