

Stół chłodniczy do pizzy GN 1/1 z własnym chłodzeniem, blatem granitowym 950x680x825/1120 AKT P0795 00EV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT P0795 00EV

Cechy produktu
Długość (mm): 950
Głębokość (mm): 680
Wysokość (mm): 830/1120
Zasilanie elektryczne: 320W/230V
Pojemność (l): 270
Zakres temperatury (°C): +2°C / +12°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+25°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,6 kWh / 24h
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Stół chłodniczy do pizzy GN 1/1 – 2-drzwiowy z blatem granitowym

Nr art.: AKT P0795 00EV Rilling

Profesjonalny stół chłodniczy do pizzy 2-drzwiowy GN 1/1 z **blatem granitowym**, przeznaczony do intensywnej pracy w pizzeriach i gastronomii. Dzięki **dolnemu agregatowi chłodniczemu** urządzenie jest gotowe do podłączenia i zapewnia stabilne warunki przechowywania składników.

Dynamiczny obieg powietrza, **automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują równomierne chłodzenie i niezawodność pracy. Elektroniczny sterownik umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury.

⭐ Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół chłodniczy do pizzy**
- **Blat roboczy z granitu**
- **Przystosowany do pojemników GN 1/1**
- **Dolny agregat chłodniczy**
- **Dynamiczny obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin
- **Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem**
- **Urządzenie gotowe do podłączenia**

❄️ System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy **R290**
- Moc chłodnicza: **310 W** (temp. odpar. -10°C)
- Zakres temperatur: **+2°C do +12°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C do +25°C**
- Dynamiczny obieg powietrza – równomierne chłodzenie

- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

?? Dane techniczne

Wymiary (S x G x W)	689 x 689 x 1210 mm
Wysokość korpusu	870 mm
Głębokość	630 mm
Pojemność	270 l
Zasilanie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/24h

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową

- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Grubość izolacji: **45 mm (linia BR 95)**
- Parownik zlokalizowany w tylnej ścianie poza komorą

?? Wykonanie i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Wnętrze w standardzie higienicznym
- Dno komory z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Łatwy dostęp serwisowy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary prowadnic

?? Informacja

Urządzenie nie zawiera pojemników GN w standardzie.
