

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy z własnym chłodzeniem z blatem z rantem tylnym 950x700x850 AKT T0795 0CEV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT T0795 0CEV

Cechy produktu
Szerokość (mm): 950
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie elektryczne: 320W/230V
Pojemność (l): 270
Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,4kWh/24h
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy z blatem z rantem tylnym (typ C)

Nr art.: AKT T0795 0CEV Rilling

Profesjonalny stół chłodniczy 2-drzwiowy GN 1/1 wyposażony w **blat roboczy z rantem tylnym o wysokości 50 mm (typ C)**, przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii. Dzięki **dolnemu agregatowi chłodniczemu** urządzenie jest gotowe do podłączenia i zapewnia stabilne warunki przechowywania produktów.

Parownik zapianowany w tylnej ścianie, **wymuszony obieg powietrza**, **automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują równomierne chłodzenie i

wysoką niezawodność pracy.

⍰ Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół chłodniczy GN 1/1**
- **Blat z rantem tylnym 50 mm (typ C)**
- **Dolny agregat chłodniczy**
- **Parownik w tylnej ścianie**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik**
- **Urządzenie gotowe do podłączenia**

⍰⍰ System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **310 W** (temp. odpar. -10°C)
- Zakres temperatur: **+2°C / +12°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**

- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

?? Dane techniczne

Wymiary (S×G×W)	59,7 × 70 × 200 cm
Wysokość korpusu	200 cm
Głębokość	70 cm
Pojemność	370 l
Zasilanie elektryczne	230 V / 50 Hz
Zużycie energii	241 kWh/rok

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Grubość izolacji: **45 mm (linia BR 95)**
- Parownik poza komorą – w tylnej ścianie

?? Wykonanie i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Wnętrze w standardzie higienicznym
- Dno komory z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Łatwy dostęp serwisowy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary prowadnic
