

Stół mroźniczy GN 1/1 1150x700x850 do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym Linia 700 ATK ZK721 1601 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK721 1601

Cechy produktu
Długość - L (mm): 1150
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie elektryczne: 390W / 230V
Pojemność (l): 270
Temperatura pracy (°C): -18/-20
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C
Akcesoria: 2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic

Stół mroźniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy, z blatem typ C (centralne chłodzenie)

Nr art.: ATK ZK721 1601 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji **2-drzwiowej**, wyposażony w **blat roboczy z rantem tylnym 50 mm (typ C)**. Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, idealne do zastosowań w gastronomii, hotelarstwie oraz przemyśle spożywczym.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową eksploatację.

? Najważniejsze zalety

- **2-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Blat typ C z rantem tylnym 50 mm**
- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Równomierne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik temperatury**

?? System mrożenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **250 W** (temp. odpar. -30°C)
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Klasa klimatyczna 5 (praca w zakresie +16°C / +40°C)**

?? Dane techniczne

Wymiary z blatem (S × G × W)	**550 × 700 × 810 mm**
Wymiary bez blatu (S × G × W)	**440 × 675 × 800 mm**
Wysokość korpusu	**790 mm**
Głębokość	**700 mm**
Pojemność	**70 l**
Zasilanie elektryczne	**230 V / 2,3 kW**
Wyposażenie standardowe	**2 prowadnice**

🛠️ Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

? Informacje dodatkowe (płatne)

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół