

Stół mroźniczy 3-modułowy z własnym chłodzeniem, bez blatu GN 1/1 420L 1716x675x800 ATK EK731 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK EK731 1600

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1716
Głębokość (mm): 675
Wysokość (mm): 800
Zasilanie elektryczne: 700W/ 230V
Pojemność (l): 420
Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -30°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C
Zużycie energii (kWh/h): 6,9 kWh / 24h
Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary prowadnic

Stół mroźniczy GN 1/1 – 3-drzwiowy, z wbudowanym agregatem (bez blatu)

Nr art.: ATK EK731 1600 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji **3-drzwiowej, bez blatu roboczego**, wyposażony w **wbudowany agregat chłodniczy**. Przeznaczony do intensywnej pracy w gastronomii, kuchniach przemysłowych oraz zapleczach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową eksploatację, a **elektroniczny sterownik** umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury.

⭐ Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Wbudowany agregat chłodniczy**
- **Wersja bez blatu – do zabudowy**
- **Równomierne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczne sterowanie temperaturą**
- **Higieniczne wnętrze – łatwe czyszczenie**

❄️ System mrożenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **460 W** (temp. odpar. -30°C)
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

- **Klasa klimatyczna 5**

? Dane techniczne

Wymiary bez opakowania (S × G × W)	596 × 671 × 800 mm
Wysokość korpusu	800 mm
Głębokość	671 mm
Pojemność	220 l
Zasilanie	230 V
Zużycie energii	0,24 kWh/24 h
Wyposażenie standardowe	3 pary prowadnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

? Informacje dodatkowe (płatne)

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół

Urządzenie bez blatu (zdjęcie poglądowe).