

Stół mroźniczy 3-modułowy GN 1/1 do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym 1625x700x850 ATK ZK731 1601 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK731 1601

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1625
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie elektryczne: 740W / 230V
Pojemność (l): 420
Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C
Zakres temp. (°C): -18°C / -20°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -30°C
Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary prowadnic

Stół mroźniczy GN 1/1 – 3-drzwiowy, z blatem typ C (centralne chłodzenie)

Nr art.: ATK ZK731 1601 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji **3-drzwiowej**, wyposażony w **blat roboczy z rantem tylnym 50 mm (typ C)**, przeznaczony do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Idealny do intensywnej eksploatacji w gastronomii, hotelach i zakładach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową pracę i wysoką wydajność.

⭐ Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Blat typ C z rantem tylnym 50 mm**
- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Równomierne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczne sterowanie temperaturą**

❄️ System mrożenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **460 W** (temp. odpar. -30°C)
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Klasa klimatyczna 5 (praca w zakresie +16°C / +40°C)**

?? Dane techniczne

Wymiary z blatem (S × G × W) 625 × 700 × 850 mm
Wymiary bez blatu (S × G × W) 616 × 671 × 809 mm
Wysokość korpusu 809 mm
Głębokość 700 mm
Pojemność 120 l
Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
Wyposażenie standardowe 3 pary prowadnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**

- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze z wyobleniami – łatwe czyszczenie

Informacje dodatkowe

- Możliwość konfiguracji: drzwi / szuflady GN
- Opcjonalny moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu: nóżki, kółka lub cokół

Uwaga: Zawory rozprężne nie są dostarczane w standardzie