

Schładzarko-Zamrażarka Szokowa PRO 10xGN 1/1 z wbudowanym z agregatem 790x846x1753 ASK FMEQ1011D Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ASK FMEQ1011D

Cechy produktu
Szerokość (mm): 790
Głębokość (mm): 846
Wysokość (mm): 1753
Zasilanie: 400V / 2,5kW
Czynnik chłodniczy: R452a
Moc chłodnicza (kW): 5,4kW (-10°C VT); 1,3kW (-35 °C VT)
Akcesoria: 10 par przestawnych prowadnic, 3-punktowa sonda

Schładzarko-zamrażarka szokowa PRO 10×GN 1/1 – z wbudowanym agregatem

Model: ASK FMEQ1011D Rilling

Profesjonalna schładzarko-zamrażarka szokowa w wersji **PRO 10×GN 1/1**, przeznaczona do intensywnej pracy w gastronomii, produkcji żywności oraz zapleczach cateringowych. Urządzenie wyposażone w **wbudowany agregat chłodniczy**, gotowe do natychmiastowego uruchomienia.

Zaawansowane sterowanie **Easy Touch** z **7-calowym ekranem dotykowym** umożliwia szybki wybór programów, ich modyfikację oraz tworzenie własnych cykli pracy. Wbudowane **złącze USB** pozwala na zarządzanie programami i danymi.

? Najważniejsze funkcje

- **Szokowe schładzanie i zamrażanie**

- **10× GN 1/1 – profesjonalna pojemność**
- **System Easy Touch – ekran dotykowy 7”**
- **Programy fabryczne + własne ustawienia**
- **Złącze USB do zarządzania programami**
- **Gotowe do pracy – wbudowany agregat**

?? Funkcje i zastosowanie

- Szokowe schładzanie i zamrażanie produktów spożywczych
- Natychmiastowe rozpoczęcie cyklu – niezależnie od temperatury wsadu
- Precyzyjna kontrola parametrów pracy
- Możliwość zapisu i edycji programów

?? Konfiguracja komory (załadunek poprzeczny)

- 10 × GN 1/1 – 65 mm
- 13 × GN 1/1 – 40 mm (z dodatkowymi prowadnicami)
- 20 × GN 1/1 – 20 mm

- 20 × EN 600×400 – 30 mm (maksymalna głębokość)

❓ Wydajność szokowa

- Schładzanie: **do 50 kg / cykl**
- Norma DIN 18872-5: 36 kg (+65°C → +3°C w 90 min)
- Zamrażanie: **do 50 kg / cykl**
- Norma DIN 18872-5: 36 kg (+65°C → −18°C w 240 min)

❓❓ Dane techniczne

Agregat ESK EWED 1011D
Wymiary (S × G × W)
Zasilanie / Moc
Moc chłodnicza 1,3 kW (−35°C VT)

Czynnik chłodniczy R452A
Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe 3-punktowa sonda temperatury

Dodatkowe informacje

Dostępna również wersja na zamówienie do podłączenia zewnętrznego agregatu: **ASK FZKQ1011D Rilling**.