

Schładzarka odpadów na pojemniki 2x120 L, stal nierdzewna, własne chłodzenie, 1710x720x1082 mm, AAK M021 200 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AAK M021 200

Cechy produktu
Długość (mm): 1710
Głębokość (mm): 720
Wysokość (mm): 1082
Zasilanie (V): 400W / 230V
Pojemność (l): 2x120
Zakres temperatury (°C): °C +2/+15
Temperatura otoczenia (°C): +16 / +40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 322W temp. odpar. -15°C

Schładzarka odpadów 2 × 120L – stal nierdzewna, z własnym chłodzeniem

Nr art.: AAK M021 200 Rilling

Profesjonalna schładzarka odpadów gastronomicznych przeznaczona na **dwa pojemniki 120 L**, dedykowana do intensywnej pracy w restauracjach, hotelach, kuchniach zbiorowego żywienia oraz firmach cateringowych.

Urządzenie skutecznie **ogranicza rozwój bakterii i eliminuje nieprzyjemne zapachy**, zapewniając wysoki poziom higieny. Wyposażone w **wbudowany agregat chłodniczy**, **zamykane klapy wrzutowe** oraz **cyfrowe sterowanie temperaturą**.

? Najważniejsze cechy

- **Pojemność: 2 × 120 L** (pojemniki nie wchodzą w skład)
- **Wbudowany agregat chłodniczy**
- **Zamykane klapy wrzutowe**
- **Cyfrowe sterowanie temperaturą**
- **Parownik w tylnej ścianie**
- **Higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304**

?? Konstrukcja i pojemność

- Pojemność: **2 × 120 L**
- Pojemniki nie są częścią wyposażenia
- Izolacja korpusu i podłogi – poliuretan wysokiej gęstości
- Parownik poza komorą – w tylnej ścianie
- Dostępne warianty: 120 L, 240 L oraz wersje 1- i 2-pojemnikowe

?? System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**

- Moc chłodnicza: **322 W** (temp. odpar. -15°C)
- Zakres temperatur: **+2°C / +15°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Stabilna i energooszczędna praca

?? Dane techniczne

Wymiary	720 × 682 mm
Zasilanie	230 V / 400 W
Pojemność całkowita	120 l

?? Wykonanie i higiena

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej **AISI 304**
- Powierzchnie szlifowane matowo – brak odbić światła
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości

- Dno komory z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Bardzo dobra izolacja → niskie zużycie energii

? Funkcjonalność i zastosowanie

- Zamykane klapy wrzutowe – higieniczna obsługa odpadów
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Przystosowana do pracy ciągłej w gastronomii
- Łatwe utrzymanie czystości i wysoki standard sanitarny