

**Schładzarka odpadów na pojemniki 2×240 L, stal nierdzewna, własne chłodzenie, 1710×870×1222 mm, AAK M022 400 Rilling**

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AAK M022 400

| Cechy produktu |
| --- |
| Długość (mm): 1710 |
| Głębokość (mm): 870 |
| Wysokość (mm): 1222 |
| Zasilanie (V): 400W / 230V |
| Pojemność (l): 2X240 |
| Zakres temperatury (°C): °C +2/+15 |
| Temperatura otoczenia (°C): +16 / +40°C |
| Czynnik chłodniczy: R290 |
| Moc chłodnicza (W): 322W temp. odpar. -15°C |

## Schładzarka odpadów 2 × 240L – stal nierdzewna, z własnym chłodzeniem

### Nr art.: AAK M022 400 Rilling

**Profesjonalna schładzarka odpadów gastronomicznych** o pojemności **2 × 240 L**, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w restauracjach, hotelach, kuchniach zbiorowego żywienia oraz firmach cateringowych.

Urządzenie skutecznie **ogranicza rozwój bakterii i eliminuje nieprzyjemne zapachy**, zapewniając wysoki poziom higieny. Wyposażone w **wbudowany agregat chłodniczy**, **zamykane klapy wrzutowe** oraz **cyfrowy sterownik temperatury**.

### ? Najważniejsze cechy

- **Pojemność: 2 × 240 L** (pojemniki nie wchodzą w skład)
- **Wbudowany agregat chłodniczy**
- **Zamykane klapy wrzutowe**
- **Cyfrowe sterowanie temperaturą**
- **Parownik w tylnej ścianie**
- **Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304**

## ?? Konstrukcja i pojemność

- Pojemność: **2 × 240 L**
- Pojemniki nie są częścią wyposażenia
- Izolacja korpusu i podłogi – poliuretan wysokiej gęstości
- Parownik poza komorą – w tylnej ścianie
- Dostępne warianty: 120 L / 240 L oraz wersje 1- i 2-pojemnikowe

## ?? System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**

- Moc chłodnicza: **322 W** (temp. odpar. -15°C)
- Zakres temperatur: **+2°C / +15°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Wysoka sprawność i niskie zużycie energii

---

## ?? Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Wymiary (S × W × G)** | 870 × 1220 × 710 mm |
| **Zasilanie** | 230 V / 400 W |
| **Pojemność całkowita** | 240 l |

---

## ?? Wykonanie i izolacja

- Wysokociśnieniowa izolacja poliuretanowa
- Rdzeń o wysokiej gęstości – niskie zużycie energii
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej **AISI 304**

---

- Powierzchnie szlifowane matowo – brak odbić światła

---

### ?? Higiena i użytkowanie

- Wnętrze komory w wysokim standardzie higienicznym
- Dno z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Ułatwione utrzymanie czystości i higieny
- Bezpieczne przechowywanie odpadów organicznych

---

### ? Funkcjonalność

- Zamykane klapy wrzutowe – wygodna i higieniczna obsługa
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Przystosowana do pracy ciągłej
- Stabilna praca w wymagających warunkach gastronomicznych

---