



Zmywarka do naczyń stołowych z pompą spustową wody (zasilanie 400V moc 4,75 kW) Lozamet ZK.07.5EP

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZK.07.5EP/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600


Wysokość (mm): 850

Moc znamionowa (kW): 4,75

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu płuczącego
- pompa spustowa wody
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 16 A
- zasilanie wodą: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wyposażenie standardowe:



Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy	PK2
Kosz uniwersalny	PU
Podstawa	PB100
Kubek do sztućców	PK2

Wyposażenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2l

Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy	PK2

Wkład kosza do talerzy P42150

Wkład kosza do szklanek PV251

Wkład kosza do szklanek wysokich PV453

Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń PK2

Kosz do talerzy Ø 320 mm PK20

Kosz do szklanek wysokich PV252

Kosz do sztućców PC8160

Kosz do szklanek PV250