



Kocioł warzelny gazowy wolnostojący z automatycznym napełnianiem płaszcza* (pojemność 250 l) Lozamet WKG.250.1

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: WKG.250.1

Cechy produktu

Pojemność zbiornika: 250

Wymiary (mm): 1325x1500

Wysokość (mm): 900 ± 20

Średnica (mm): 1195

Zasilanie: 230V

Moc cieplna (kW): 21

- Woda z której wytwarzana jest para wodna ogrzewana jest palnikami gazowymi znajdującymi się w komorze spalania pod dnem zewnętrznym zbiornika warzelnego.
- Elektromagnetyczny zawór gazowy sterowany regulatorem temperatury umożliwia regulację intensywności ogrzewania. Pozwala to na zmniejszenie zużycia gazu do utrzymania temperatury gotujących się potraw.
- Kocioł wyposażony jest w system kontroli poziomu wody w przestrzeni międzyplaszczowej co zapobiega przegrzaniu
- zbiornika warzelnego oraz układ kontroli płomienia i elektryczny zapalacz iskrowy.
- W kotle zastosowano również presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie.
- Zapobiega to stracie pary i zmniejsza częstotliwość uzupełniania wody w ogrzewaczu.
- Standardowym wyposażeniem kotła jest armatura bezpieczeństwa zabezpieczająca przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- W wykonaniu standardowym kocioł nie jest przewidziany do odłączenia do przewodu spalinowego (typ A1) i należy instalować go pod wyciągiem z okapem wentylacyjnym.
- Odprowadzenie spalin pod okap odbywa się przez prostokątną kratkę wylotową znajdującą się w tylnej części kotła.
- Jako opcja istnieje możliwość podłączenia kotła bezpośrednio do przewodu spalinowego.
- Należy w takim przypadku w miejsce kratki wylotowej
- zainstalować specjalną redukcję z przyłączem o średnicy 130 mm pozwalającym na przyłączenie do przewodu odprowadzającego spaliny na zewnątrz pomieszczenia.
- Przyłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Pojemność kotła 250 dm³

-
- Średnica zbiornika warzelnego 910 mm
 - Średnica obudowy 1195 mm
 - Zużycie gazu E (G20) 20mbr - 5,1 m³/h
 - Zużycie gazu Lw (G27) 20mbr - 6,2 m³/h
 - Zużycie gazu Ls (G2.350) 13mbr - 7,1 m³/h
 - Zużycie gazu B/P (G30) 37mbr - 3,8 kg/h
 - Zużycie gazu P (G31) 37mbr - 3,7 kg/h
 - Przyłącze gazu R1/2"
 - Odprowadzanie spalin - typ A
 - Przyłącze wody ciepłej i zimnej 2 x R1/2"
 - Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa