

Kocioł warzelny gazowy wolnostojący z automatycznym napełnianiem płaszcza* (pojemność 300 l) Lozamet WKG.300.1

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: WKG.300.1

Cechy produktu

Średnica (mm): 2x110 L
Wysokość (mm): 700
Wymiary (mm): 1325
Zasilanie: 230V
Moc cieplna (kW): 3x95 L
Pojemność zbiornika: 1825

- Woda z której wytwarzana jest para wodna ogrzewana jest palnikami gazowymi znajdującymi się w komorze spalania pod dnem zewnętrznym zbiornika warzelnego.
- Elektromagnetyczny zawór gazowy sterowany regulatorem temperatury umożliwia regulację intensywności ogrzewania. Pozwala to na zmniejszenie zużycia gazu do utrzymania temperatury gotujących się potraw.
- Kocioł wyposażony jest w system kontroli poziomu wody w przestrzeni międzypłaszczowej co zapobiega przegrzaniu
- zbiornika warzelnego oraz układ kontroli płomienia i elektryczny zapalacz iskrowy.
- W kotle zastosowano również presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie.
- Zapobiega to stracie pary i zmniejsza częstotliwość uzupełniania wody w ogrzewaczu.
- Standardowym wyposażeniem kotła jest armatura bezpieczeństwa zabezpieczająca przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- W wykonaniu standardowym kocioł nie jest przewidziany do odłączenia do przewodu spalinowego (typ A1) i należy instalować go pod wyciągiem z okapem wentylacyjnym.
- Odprowadzenie spalin pod okap odbywa się przez prostokątną kratkę wylotową znajdującą się w tylnej części kotła.
- Jako opcja istnieje możliwość podłączenia kotła bezpośrednio do przewodu spalinowego.
- Należy w takim przypadku w miejsce kratki wylotowej
- zainstalować specjalną redukcję z przyłączem o średnicy 130 mm pozwalającym na przyłączenie do przewodu odprowadzającego spaliny na zewnątrz pomieszczenia.
- Przyłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Pojemność kotła 300 dm3

- Średnica zbiornika warzelnego 910 mm
- Średnica obudowy 1195 mm
- Zużycie gazu E (G20) 20mbr - 5,1 m3/h
- Zużycie gazu Lw (G27) 20mbr - 6,2 m3/h
- Zużycie gazu Ls (G2.350) 13mbr - 7,1 m3/h
- Zużycie gazu B/P (G30) 37mbr - 3,8 kg/h
- Zużycie gazu P (G31) 37mbr - 3,7 kg/h
- Przyłącze gazu R1/2"
- Odprowadzanie spalin - typ A
- Przyłącze wody ciepłej i zimnej 2 x R1/2"
- Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa