

Zestaw trzech kotłów przechylnych parowych (pojemność 3x30 l) Lozamet ZP-6

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZP-6

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1600
Głębokość (mm): 420
Wysokość (mm): 1400
Moc: 32 kW
Pojemność zbiornika: 3 x 30

- Trzy przechylne kotły zamontowane są na wspólnej podstawie.
- Zestaw zasilany jest parą technologiczną z instalacji parowej lub zewnętrznej wytwornicy pary.
- Intensywność gotowania reguluje się dopływem pary do każdego zbiornika niezależnie.
- Standardowo zestaw wyposażony jest w odwadniacz pływakowy.
- Kotły warzelne zasilane parą z zewnętrznego źródła nie muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i standardowo nie są w nie wyposażane.
- Dodatkowo można zamówić armaturę z zaworem bezpieczeństwa i ciśnieniomierzem, spełniającą funkcję dodatkowego układu sygnalizacji ostrzegawczej.
- Ilość zbiorników warzelnych 3 szt.
- Pojemność kotła 3x30 dm3
- Średnica zbiornika warzelnego 350 mm
- Ciśnienie robocze pary wodnej nasyconej max. 0,04 MPa
- Temperatura robocza pary wodnej 110 ºC
- Zużycie pary wodnej 45 kg/h
- Przyłącze instalacji parowej R11/4”
- Przyłącze instalacji kondensatu R1/2”
- Przyłącze wody ciepłej i zimnej R1/2”