



## Podwójny automatyczny zmiękcacz do wody, model DUOSOFT 9 Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: DUOSOFT 9

### Cechy produktu

Głębokość (mm): 325

Wysokość (mm): 530

Waga (kg): 25

Temperatura max. (°C): 40

Natężenie przepływu min-nom/max(l/min): 0 - 30 / 75

Ciśnienie robocze: 2,0-6,0

Ilość uzdatnionej wody (l): 2300

Zbiornik regeneranta : 25

Średnica przyłącza:  $\frac{3}{4}$

Ilość złoża (l): 2x9

- Urządzenie składa się ze zbiornika na środek regenerujący oraz z dwóch kolumn zmiękczających,
- pracujących naprzemiennie, podczas gdy jedna kolumna zmiękcza wodę druga kolumna regeneruje się.
- Stacja pracuje bezobsługowo w sposób ciągły, sterowana jest mikroprocesorem, jest to niezawodne, inteligentne urządzenie o wielu możliwościach zapewniające produkcję miękkiej wody 24 godziny na dobę.
- Charakteryzuje się ciągłą wydajnością, a przede wszystkim ciągłym zmiękczeniem.
- Dzięki jego ciągłej pracy, bez przerw na regenerację będziemy mieli pewność iż Państwa sprzęt będzie zawsze chroniony od twardej wody.
- Zmiękczenie wody jest procesem, który usuwa niepożądane minerały, twarda woda z wody, głównie związki wapnia i magnezu.
- Regeneracja przebiega automatycznie.
- Jest procesem, który oczyszcza złożo żywicy z wszystkich mechanicznych zanieczyszczeń oraz przez płukanie solanką, wymywa wszystkie nagromadzone jony wapnia i magnezu do kanalizacji.
- Zapomnij o kłopotliwej ręcznej regeneracji!
- By rozpocząć regenerację należy nacisnąć przycisk.
- Po godzinie regeneracja zakończy się i system automatycznie wróci do zmiękczenia.
- Elegancki, wydajny i bezobsługowy

- 
- MODEL ZMIĘKCZACZA ZALEŻY OD WYBRANEJ GŁOWICY STERUJĄCEJ
  - Zużycie środka regenerującego na 1 zbiornik - 1,35 kg
  - Średnica zbiornika regeneranta - 285 mm
  - Wysokość zbiornika regeneranta - 440 mm
  - Wydajność dobową przy 4 regeneracjach - 9200 litrów