



Filtr do wody Blue Line 160 przepływowy zmiękczający wodę Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: Blue Line 160

Cechy produktu

Szerokość (mm): 190

Głębokość (mm): 130

Wysokość (mm): 310

Ilość uzdatnionej wody (l): 1600

Średnica przyłącza: 3/8, 1/2, 3/4

FILTR PRZEPEŁYWOWY · ZMIĘKCZAJĄCY · BLUE LINE 160 · MIJAR

Filtr do wody Blue Line 160 przepływowy zmiękczający wodę Mijar

Blue Line 160 to efekt współpracy specjalistów ds. filtracji wody, baristów, piekarzy i kucharzy. Specjalna linia produktów przeznaczona dla **ekspresów do kawy, automatów vendingowych oraz małych pieców piekarskich i konwekcyjno-parowych** — wszędzie tam, gdzie jakość wody ma bezpośredni wpływ na jakość produktu końcowego.

Filtr skutecznie zmiękcza wodę, chroni urządzenia przed kamieniem i zapewnia stałą jakość filtracji przez cały okres żywotności wkładu.

Kluczowe parametry

1/2"

gwint zewnętrzny (opcja 3/4" i 3/8")

5–7 °dH

stała twardość węglanowa

10×

skuteczność usuwania zanieczyszczeń

DigiFlow

opcjonalny licznik przepływu

Dlaczego Blue Line 160?

ŁATWOŚĆ W OBSŁUDZE

- Prosta instalacja bez narzędzi specjalistycznych
- Bezpieczna i intuicyjna obsługa

-
- Łatwa wymiana wkładu filtrującego

OSZCZĘDNOŚĆ

- Wydłuża żywotność urządzeń
- Chroni przed osadzaniem się kamienia
- Obniża koszty serwisowania
- Wysoka wydajność filtracji

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

- Stała jakość przez cały okres żywotności
- Brak konieczności stosowania bypassa
- Dedykowany dla gastronomii i HoReCa

- Kompatybilny z licznikiem DigiFlow

Poprawa jakości wody

ZMIĘKCZANIE WODY

Usuwa związki wapnia i magnezu (twardość węglanową) oraz inne minerały powodujące osadzanie się kamienia. Utrzymuje stałą twardość węglanową w optymalnym przedziale **5–7 °dH** — bez konieczności stosowania mieszacza wody ani bypassa.

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

10-krotnie wyższa skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń chemicznych (chlor, metale ciężkie, pestycydy, żelazo, mangan) oraz organicznych powodujących nieprzyjemny smak i zapach wody.

STAŁA JAKOŚĆ FILTRACJI

Zapewnia stałą jakość wody filtrowanej przez **cały okres żywotności** wkładu — bez spadku skuteczności z biegiem czasu. Przekłada się to bezpośrednio na powtarzalną jakość napojów i wypieków.

Zastosowanie: Odpowiedni dla każdego rodzaju automatów vendingowych, ekspresów do kawy oraz małych pieców piekarskich i konwekcyjno-parowych. Wyprodukowany z dbałością o każdy detal.

Dane techniczne

Wartość

BlueLine 160

Miara

Przepływowy, zmiękczający

1/2" gwint zewnętrzny (standard)

1/4" lub 3/8" łączy (opcjonalnie)

5-7 dB (stała, bez bypassa) locie

10x wyższe niż standardowe filtry

**Chlor, metale ciężkie, pestycydy, żelazo,
mangan i inne**

Tak broną przed kamieniem

Nie magany bypass / mieszacz

Wartość

DigiFlow 1,7 (przepływ 1,7-14,5 l/min)

**Ekspresy do kawy, automaty vendingowe,
piece piekarskie i konwekcyjno-parowe**
