



Waga pomostowa CAS DB-II PLUS 300 LCD 500

Producent: CAS

Nr referencyjny: DBB-PLUS300LCD500

Cechy produktu

Wymiary urządzenia (mm) : 500(S) x 720(D) x 765(W)

Akumulator: TAK

Akumulator - parametry: 6V, 1,33Ah wymiary 134(szer.) x 34(głębokość) x 66(wysokość)

Interfejs: RS232

Klasa dokładności: III

Limity ilościowe: TAK

Masa brutto (kg): 31.2

Masa produktu [kg]: 27

Minimum [g]: 2000

Temperatura pracy: -10C ~ +40C

Zakres tary [kg]: 299.9

Kod: 01310

Zakres ważenia (kg): 300

Zasilanie: AC 220V, 60Hz, wbudowany akumulator

Działka legalizacyjna (g): 100

Funkcja liczenia sztuk: TAK

Legalizacja: TAK

Limity wagowe: TAK

Wymiary szalki (mm): 500(S) x 600(D)

Wyświetlacz: podświetlany LCD 6 cyfr

Wymiary opakowania (mm): 650(S) x 1002(D) x 220(W)

Waga pomostowa o podwyższonej odporności na uszkodzenia wynikające z eksploatacji. Dodatkowe funkcje i wbudowany akumulator usprawniają czynność ważenia w magazynach i na zapleczach sklepów.

Waga pomostowa o podwyższonej odporności na uszkodzenia wynikające z eksploatacji. Dodatkowe funkcje i wbudowany akumulator usprawniają czynność ważenia w magazynach i na zapleczach sklepów. Nowa wersja wagi DB-II PLUS dostępna jest w czterech rozmiarach w zależności od zakresu ważenia.

Funkcje limitów i liczenia sztuk wspomagają pracę magazynów i proces sprzedaży. Trwałość konstrukcji zapewniają szalka i słupek ze stali nierdzewnej. Ruchomy, podświetlany wyświetlacz LCD gwarantuje łatwy odczyt wyniku ważenia. Wbudowany akumulator umożliwia korzystanie z wagi niezależnie od źródła zasilania, a funkcja autowylączania zapewnia dłuższy czas pracy. Port RS232 pozwala na komunikację wagi z komputerem lub podłączenie drukarki DEP-50 do wydruku paragonów lub drukarki DLP-50 do wydruku etykiet samoprzylepnych.

Uwaga:

Przypominamy o konieczności zdjecia blokady transportowej przed rozpoczęciem użytkowania nowej wagi. Opis znajduje się w instrukcji obsługi.