



Piec konwekcyjno-parowy elektryczny Convotherm maxx pro easyTouch 10.20 ES wersja natryskowa

Producent: Convotherm

Nr referencyjny: maxx pro eT 10.20 ES

Cechy produktu

Typ: elektryczny

Szerokość (mm): 1120

Głębokość (mm): 992

Wysokość (mm): 1058

Wymiary przy opcji chowanych drzwi (mm): 1167x992x1058

Moc (kW): 33,7

Zasilanie: 400V

Model:

- **easyTouch**
- **10+1 Półki GN 2/1-lub 20 + 2 Półek 1/1 GN**
- Elektryczny
- Wersja natryskowa
- Drzwi prawostronne

Istotne cechy

- **ACS+** (Advanced Closed System +) tryby pracy: Para, konwekcyjnoparowy, gorące powietrze
- **ACS+** funkcje dodatkowe:
 - **Crisp&Tasty** - 5-stopniowe odwilżanie
 - **BakePro** - tradycyjna, 5-stopniowa funkcja pieczenia
 - **HumidityPro** - nawilżanie 5-stopniowe
 - Prędkość wentylatora - regulacja 5-stopniowa
- **easyDial**: dostęp do wszystkich funkcji na jednym poziomie
- Półautomatyczny system czyszczenia
- **HygienicCare**
- Złącze USB zintegrowane z maskownicą panelu obsługi
- Pierścień **TriColor** wskazuje aktualny stan pracy
- Generowanie pary poprzez wtryskiwanie wody do komory pieca
- Drzwi urządzenia prawostronne

Wyposażenie seryjne

-
- **ACS+** tryby pracy:
 - Para (30-130 °C) z gwarantowanym nasyceniem pary
 - Para kombi (30-250 °C) z automatycznym dostosowaniem wilgoci
 - Gorące powietrze (30-250 °C) ze zoptymalizowanym przenoszeniem ciepła
 - **HygienicCare** - bezpieczeństwo poprzez zastosowanie powierzchni antybakteryjnych:
 - Panel obsługi easyDial
 - Uchwyt drzwi i obrotowy natrysk ręczny
 - **easyDial** – panel obsługi:
 - Centralna jednostka sterowania Convotherm-Dial (C-Dial)
 - Wyświetlacz cyfrowy
 - Funkcja regenerowania: regenerowanie produktów na najwyższym poziomie
 - 99 profili gotowania, w każdym przypadku złożonych nawet z 9 etapów
 - Wielopunktowy czujnik pomiarowy temperatury rdzenia
 - Klamka z zamknięciem bezpieczeństwa i funkcją zatraskiwania
 - Złącza RS232 i RS485
 - Zapis danych HACCP i wartości pasteryzacji
 - Funkcja wstępnego nagrzewania i Cool-Down

Opcje

- W pełni automatyczny system czyszczenia ConvoClean – opcjonalnie z możliwością indywidualnego dozowania
- Gaszenie oparów - zintegrowana osłona kondensacyjna
- Wersja grill z oddzielaniem tłuszczu
- Wersja okrętowa
 - Złącze ethernet / LAN
- Dostępne różne napięcia
- Czujnik Sous Vide, możliwość wetknięcia z zewnątrz
- Czujnik temperatury rdzenia, możliwość wetknięcia z zewnątrz

Polecane akcesoria

- Oprogramowanie ConvoLink HACCP i programy PC do zarządzania profilami gotowania
- ConvoVent 4 / ConvoVent 4+ osłony kondensacyjne
- Wieża sygnalizacyjna – informacja o stanie pracy na odległość
- System bankietowy (do wyboru jako pakiet lub pojedynczo)
- Stojak na talerze
- Stelaż bankietowy
- Wózek bankietowy
- Osłona termiczna
- Podstawy o różnych rozmiarach i wersjach wykonania
- Stelaże zawieszane, do wyboru GN lub BM
- Zestawy - stosy
- Produkty do pielęgnacji