

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym GN 1/1, HENDI, Kitchen Line, 230V/3000W, 28,5kW, 1200x722x(H

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 225899

Cechy produktu

Długość (mm): 1200
Szerokość (mm): 722
Wysokość (mm): 900
Waga netto (kg): 77.06
Moc wejściowa (W): 3000
Napięcie (V): 230
Moc gazowa (kW): 28.5
Rodzaj gazu: Gaz naturalny
Temperatura min. (°C): 50
Temperatura max. (°C): 270
Element grzewczy : Palnik gazowy
Linia produktów: Kitchen Line

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem konwekcyjnym GN 1/1 – Hendi Kitchen Line 225899

Kuchnia gazowa 6-palnikowa Hendi Kitchen Line 225899 to profesjonalne urządzenie gastronomiczne łączące sześć palników gazowych o łącznej mocy 28,5 kW z elektrycznym piekarnikiem konwekcyjnym GN 1/1 o mocy 3000 W.

Model sprawdzi się w restauracjach, hotelach, stołówkach i innych kuchniach gastronomicznych, w których liczy się możliwość przygotowywania wielu potraw jednocześnie. Połączenie płyty gazowej i piekarnika w jednym urządzeniu pozwala wygodnie organizować pracę na stanowisku obróbki termicznej.

6 palników gazowych – moc i wygoda gotowania

Kuchnia została wyposażona w sześć palników o dwóch poziomach mocy, co umożliwia dopasowanie intensywności grzania do przygotowywanych potraw.

- 3 palniki o mocy 6 kW
- 3 palniki o mocy 3,5 kW
- Łączna moc gazowa: **28,5 kW**
- Palniki i podpory pod garnki wykonane z żeliwa

- Przystosowanie do naczyń o średnicy 120–300 mm
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w postaci termopary
- Fabryczne przystosowanie do gazu ziemnego
- Zestaw do konwersji na gaz LPG w komplecie

Ważne: Palniki nie posiadają automatycznego zapłonu ani palnika zapalającego. Uruchomienie wymaga ręcznego zapalenia zapałką lub zapalniczką.

Elektryczny piekarnik konwekcyjny GN 1/1

W dolnej części urządzenia znajduje się **piekarnik elektryczny z termoobiegiem** o mocy 3000 W, przeznaczony do pieczenia i zapiekania potraw w profesjonalnej gastronomii.

- Moc elektryczna: **3000 W**
- Zasilanie: 230 V
- Zakres temperatury: 50–270°C
- Timer do 120 minut
- Komora piekarnika ze stali nierdzewnej
- Wymiary komory: 640 × 370 × 350 mm
- 4 poziomy prowadnic, rozmieszczone co 75 mm
- Możliwość stosowania tac i rusztów GN 1/1
- 1 ruszt GN 1/1 w zestawie

Piekarnik konwekcyjny stanowi praktyczne uzupełnienie sześciopalnikowej płyty gazowej, umożliwiając przygotowywanie potraw zarówno na palnikach, jak i w komorze pieczenia.

Solidna konstrukcja do profesjonalnej gastronomii

Kuchnia Hendi Kitchen Line została wykonana ze stali nierdzewnej, a zastosowane żeliwne elementy grzewcze są przeznaczone do pracy z naczyniami gastronomicznymi.

- Blat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430
- Solidne żeliwne palniki i podpory pod naczynia
- Regulowane nóżki z antypoślizgowymi stopami
- Dolna szafka zamknięta z trzech stron

Konstrukcja ułatwia ustawienie urządzenia na stanowisku roboczym oraz utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych.

Dane techniczne kuchni gazowej Hendi 225899

Parametr	Wartość
Producent	Hendi
Linia produktowa	Kitchen Line
Kód produktu	225899
EAN	8711369225899
Rodzaj urządzenia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym
Liczba palników	6
Moc palników	3 × 6 kW + 3 × 3,5 kW
Łączna moc gazowa	28,5 kW
Rodzaj gazu	Gaz ziemny, możliwość konwersji na LPG
Moc piekarnika	3000 W
Napięcie zasilania	230 V
Elektryczny, konwekcyjny	Elektryczny, konwekcyjny
Gniazdo piekarnika	GN 1/1
Temperatura piekarnika	50–270 °C
Timer	120 minut
Liczba poziomów piekarnika	4
Wymiary komory	640 × 370 × 350 mm
Wymiary urządzenia	1200 × 722 × 900 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna
Zabezpieczenie gazowe	Zabezpiecz

Parametr
Zapłon palników

Dlaczego warto wybrać kuchnię gazową Hendi Kitchen Line 225899?

Model 225899 łączy dużą powierzchnię gotowania z funkcjonalnością elektrycznego piekarnika konwekcyjnego. Sześć palników umożliwia jednoczesne przygotowywanie różnych potraw, a piekarnik GN 1/1 zapewnia dodatkowe możliwości pieczenia.

To rozwiązanie dla lokali gastronomicznych poszukujących **profesjonalnej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym** w jednej, wolnostojącej konstrukcji.