

Kocioł warzelny elektryczny blokowy z automatycznym napełnianiem płaszcza* (pojemność 150 l) Lozamet L900.BKE.150.3

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.BKE.150.3

Cechy produktu

Średnica (mm): 596
Wysokość (mm): 900 ± 20
Wymiary (mm): 900x900
Moc znamionowa: 18
Pojemność (l): 150

-

Szczegóły produktu:

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający płynną regulację temperatury w zbiorniku warzelnym od 30 do 100 °C
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Układ automatycznego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą uzdatnioną
- Możliwość manualnego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną lub demineralizowaną
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze wody uzdatnionej
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu

- Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm

L901 L902 L903 modele:	
150 pojemność robocza zbiornika warzelnego	
596 średnica zbiornika warzelnego	
900 x 900 płyty górnej (długość x szerokość)	
900 ± 20 od podłogi do płyty górnej	
400 ± 20 zaworu spustowego od podłogi	
18 kW moc znamionowa	

3N~ 400 V 50 Hz	
32 A	Wymagane zabezpieczenie
11,5 dm^3	Pojemność ogrzewacza
0,05 MPa	Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej
R ½"	Przyłącze wody uzdatnionej
2 x R ½"	Przyłącze wody (woda zimna, ciepła)