

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem GN 1/1 376L 7,1 kWh 650x590x1900 Linia 410 AHK MT041 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT041 0001

Cechy produktu
Szerokość (mm): 650
Głębokość (mm): 590
Wysokość (mm): 1900
Zasilanie elektr. (własne chł.): 420 W / 230 V
Pojemność (l): 376
temperatura: -15/-22
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 269W temp.odpar.-30 C,max.temp.otoczenia +32 C
Zużycie energii (kWh/h): 7,1/24
Akcesoria: 3 ruszty 530x420, 3 pary prowadnic,oświetlenie,zamek

Szafa mroźnicza GN 1/1 – Linia 410 z własnym chłodzeniem (AHK MT041 0001 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 1/1 z wbudowanym agregatem chłodniczym, zaprojektowana do intensywnej pracy w gastronomii, kuchniach przemysłowych i zapleczach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** oraz technologii **monoblok** (agregat w górnej części urządzenia), urządzenie zapewnia **równomierne i stabilne mrożenie** w całej komorze przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.

? Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – urządzenie gotowe do pracy**
- **Kompatybilność GN 1/1**
- **Równomierne mrożenie całej komory**
- **Automatyczne odszranianie**
- **Cyfrowe sterowanie temperaturą**
- **Stabilna praca w trybie ciągłym**

?? System chłodzenia i technologia

- System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **–15°C / –22°C**
- Wnętrze higieniczne z wyoblonym dnem

?? Dane techniczne

Wymiary (S × W × G) 595 × 1990 × 710 mm
Pojemność 370 l
Zakres temperatur +1 °C / +22 °C
Temperatura otoczenia +16 °C / +40 °C
Czynnik chłodniczy R290
Moc chłodnicza 360 W (temp. par. –30°C) / 330 W
Zasilanie (własne chł.) 220 V / 230 V
Zużycie energii 1,1 kWh / 24 h
Zawias Standardowo po prawej stronie

Wyposażenie standardowe 530×420 mm, 3 pary prowadnic, oświetlenie LED, zamek

?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie szlifowane matowo

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość zmiany strony zawiasów

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, kuchni przemysłowych, hoteli oraz zapleczy produkcyjnych wymagających stabilnego i wydajnego mrożenia.