

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa przeszklona z własnym chłodzeniem GN 1/1 376L 7,5 kWh 650x590x1900 Linia 410 AHK MT041 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT041 00V1

Cechy produktu
Szerokość (mm): 650
Głębokość (mm): 590
Wysokość (mm): 1900
Pojemność (l): 376
Temperatura pracy (°C): -15/22
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 269W temp.odpar.-30 C,max.temp.otoczenia +32 C
Zużycie energii (kWh/h): 7,5 kWh / 24h
Akcesoria: 3 ruszty 530x420mm,3 pary prowadnic,oświetlenie LED,zamek

Szafa mroźnicza GN 1/1 – Linia 410 przeszklona z oświetleniem LED (z własnym chłodzeniem)

Profesjonalna szafa mroźnicza Linia 410 z drzwiami szklanymi i oświetleniem LED, wyposażona w **własny agregat chłodniczy**, zapewniająca niezależną i wydajną pracę w gastronomii oraz punktach sprzedaży.

Urządzenie kompatybilne z **GN 1/1** oraz rusztami 530 × 420 mm. Dzięki przeszklonym drzwiom umożliwia **ekspozycję produktów przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych temperatur mrożenia**.

? Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – gotowość do pracy**
- **Drzwi szklane – ekspozycja produktów**
- **Oświetlenie LED**
- **Kompatybilność GN 1/1**
- **Równomierne mrożenie całej komory**

?? System chłodzenia i technologia

- System monoblok – agregat w górnej części urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierna temperatura
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **–15°C / –22°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S x W x G)	599 x 2000 x 990 mm

Pojemność	**77 l**
Zakres temperatur	**+1°C / +22°C**
Temperatura otoczenia	**+16°C / +40°C**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Moc chłodnicza	**100 W (temp. par. –30°C) / 330 W**
Zasilanie	**240 V / 230 V**
Zużycie energii	**0,5 kWh / 24 h**
Klasa klimatyczna	**T**

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne 530 × 420 mm

- 3 pary prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Zawiasy po prawej stronie

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń z poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: idealna do gastronomii, sklepów i punktów sprzedaży wymagających jednocześnie mrożenia i ekspozycji produktów.