

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa przeszklona z centralnym chłodzeniem GN 1/1 376 L 650x590x1900 Linia 410 AHK OT041 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT041 00V1

Cechy produktu
Szerokość (mm): 650
Głębokość (mm): 590
Wysokość (mm): 1900
Pojemność (l): 376
Temperatura pracy (°C): -15/22
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 269W temp.odpar.-30 C,max.temp.otoczenia +32 C
Zużycie energii (kWh/h): 7,5/24
Akcesoria: 3 ruszty 530x420mm,3 pary prowadnic,oświetlenie LED,zamek

Szafa mroźnicza GN 1/1 – Linia 410 przeszklona, do centralnego chłodzenia (AHK OT041 00V1 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 1/1 z drzwiami przeszklonymi, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Idealna do gastronomii, sklepów oraz zapleczy sprzedażowych wymagających jednocześnie mrożenia i ekspozycji produktów.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia **równomierne i stabilne mrożenie** w całej komorze. Automatyczne odszranianie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem gwarantują bezobsługową i wydajną pracę.

? Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Drzwi szklane – ekspozycja produktów**
- **Oświetlenie LED**
- **Kompatybilność GN 1/1**
- **Równomierne mrożenie całej komory**

?? System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **–15°C / –22°C**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia

?? Dane techniczne

Wymiary (S x G x W) 599 x 599 x 1900 mm

Pojemność 77 l
Zakres temperatur +1°C / +22°C
Temperatura otoczenia +16°C / +40°C
Czynnik chłodniczy R290
Moc chłodnicza 300 W (temp. par. –30°C) / 330 W
Zasilanie (centralne chłodzenie) 220 V / 230 V
Zużycie energii 0,5 kWh / 24 h
Klasa klimatyczna T
Nr artykułu HK0T0400V1

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne 530 × 420 mm
- 3 pary prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Zawiasy po prawej stronie

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami dna

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach

- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: idealna do gastronomii, sklepów oraz punktów sprzedaży pracujących w systemach centralnego chłodzenia.