



Zmywarko wyparzynka, uniwersalna, dozownik pŁynu myjącego, pompa wspomagająca pŁukanie, P 3.4/4.9 kW, 230/400 V Stalgast 801516

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801516

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565

Głębokość (mm): 680

Wysokość (mm): 835

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 3,4/4,9

Napięcie (V): 230/400

Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5

Moc grzałki komory (kW): 2

Moc zainstalowana (kW): 5,6/7,1

- nowoczesny design
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzynania
- sterowanie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy
- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik pŁynu myjącego i nablyszczającego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca pŁukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-pŁuczających (górn/dół)
- zużycie wody 2.5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW
- kosz 500x500 mm
- uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne pŁyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia
- wysokość komory wsadowej ~370 mm