



**Zmywarko wyparzynarka, uniwersalna, dozownik pŁynu myjącego, pompa wspomagająca pŁukanie, P 3.4/4.9 kW, 230/400 V Stalgast 801516**

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801516

**Cechy produktu**

Szerokość (mm): 565

Głębokość (mm): 680

Wysokość (mm): 835

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 3,4/4,9

Napięcie (V): 230/400

Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5

Moc grzałki komory (kW): 2

Moc zainstalowana (kW): 5,6/7,1

**ZMYWARKI GASTRONOMICZNE**

# **Zmywarko-wyparzynarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem i pompą wspomagającą pŁukanie**

**Zmywarko-wyparzynarka uniwersalna** przeznaczona do profesjonalnej gastronomii, umożliwia mycie talerzy, szkła, tac oraz pojemników GN 1/1. Urządzenie pracuje w cyklach **120 lub 180 sekund**, zapewniając wydajność do **30 koszy na godzinę**.

---

Wyposażenie obejmuje **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego** oraz **pompe wspomagającą płukanie**, co wspiera powtarzalność efektów mycia przy zużyciu wody na poziomie **2.5 l/cykl**.

#### NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

## Szybki przegląd urządzenia

#### CYKL PRACY

**120 / 180 s**

#### WYDAJNOŚĆ

**30 / 24 kosze/h**

#### ZUŻYCIE WODY

**2.5 l/cykl**

#### ZASILANIE

**230 / 400 V**

---

## MOC ELEKTRYCZNA

**3.4 / 4.9 kW**

## KOSZ

**500 x 500 mm**

## KORZYŚCI UŻYTKOWE

### Stabilna i powtarzalna praca

- funkcja wyparzania wspiera higienę mycia
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego zapewnia kontrolę chemii
- pompa wspomagająca płukanie poprawia efektywność końcowego etapu
- 2 pary ramion myjąco-płuczących zapewniają równomierne mycie
- zużycie wody 2.5 l/cykl wspiera kontrolę kosztów eksploatacji

## ZASTOSOWANIE

### Zakres pracy

- talerze
- szkło
- tace
- pojemniki GN 1/1
- maksymalna wysokość naczyń 320 mm

## KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

# Najważniejsze cechy

- nowoczesny design
- sterowanie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie panelu sterowania
- pochylony panel dla komfortu pracy
- ergonomiczny uchwyt
- kontrolki temperatury bojlera i komory
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- uniwersalny system zasilania 230 / 400 V

## INFORMACJE TECHNICZNE

# Ważne przed zakupem

- urządzenie nie posiada przewodu zasilającego ani wtyczki
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- opcjonalna możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Dane techniczne

Typ warko-wyparzarka

Napięcie V

Moc elektryczna

Moc znamionowa

Moc bojera

Moc komory

Wymiary (S/G/W)

Wysokość komory

## Wydajna zmywarka do intensywnej pracy

Postaw na urządzenie zapewniające kontrolę procesu mycia, stabilne parametry pracy i powtarzalne efekty w gastronomii.