

Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, pompa wspomagająca płukanie, P 3.4/4.9 kW, U 230/400

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801517

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565
Głębokość (mm): 685
Wysokość (mm): 835
Moc elektryczna (kW): 3.4/4.9
Moc zainstalowana (kW): 5.6/7.1
Napięcie (V): 230/400
Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5
Moc grzałki komory (kW): 2
Długość cyklu pracy(sek.): 120/180
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Marka: Stalgast

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarko-wyparzarka Stalgast 500x500 z dozownikiem i pompami

Zmywarko-wyparzarka Stalgast 500x500 została zaprojektowana do **intensywnej pracy w gastronomii**, gdzie liczy się wydajność i powtarzalny efekt mycia.

Wyposażenie w **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, pompę zrzutową oraz pompę wspomagającą płukanie** wspiera stabilny przebieg

każdego cyklu.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,5 l/cykl

KOSZ

500 x 500 mm

MOC

3.4 / 4.9 kW

ZASILANIE

230 / 400 V

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Kontrola procesu i wydajność

- **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego** zapewnia powtarzalność efektów
- **pompa zrzutowa** wspiera sprawne opróżnianie komory
- **pompa wspomagająca płukanie** poprawia jakość końcowego efektu
- **2 pary ramion myjąco-płuczących** zwiększają skuteczność mycia
- **wydajność do 30 koszy/h** przy pracy ciągłej
- **kontrola temperatury** bojlera i komory
- **funkcja wyparzania** wspiera wysoki standard higieny

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- talerze i szkło

- tace gastronomiczne
- akcesoria kuchenne
- pojemniki GN 1/1
- wysokość naczyń do 320 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Ergonomia i wykonanie

- **nowoczesny design**
- **sterowanie elektromechaniczne**
- **pochylony panel sterowania**
- **czytelne i trwałe oznakowanie**
- **ergonomiczny uchwyt**

- **stal nierdzewna**
- **konfiguracja napięcia 230 / 400 V**
- **opcjonalny filtr powierzchniowy**
- **uniwersalne zastosowanie**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne

- urz?dzenie powinno posiada? zamontowany uzdatniacz wody
- rekomendowane profesjonalne ?rodki myj?ce
- wysoko?? komory wsadowej ~370 mm
- **Zmywarka nie jest wyposa?ona w przewód zasilaj?cy ani wtyczk?.**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Moc elektryczna	14 / 10 kW
Moc zainstalowana	16 / 7 kW
Moc grzałki bojlera	4,5 kW
Moc grzałki komory	2 kW
Napięcie	230 / 400 V
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	20 / 30 cykli
Szerokość	765 mm
Głębokość	830 mm
Wysokość	1955 mm

Stabilna jakość mycia w codziennej pracy

Wybierz rozwiązanie dopasowane do intensywnej gastronomii i kontroli procesu.