



**Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu,
pompa zrzutowa, pompa wspomagająca, P 3.4/4.9kW,
230/400V Stalgast 801517**

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801517

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565

Głębokość (mm): 680

Wysokość (mm): 835

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 3,4/4,9

Napięcie (V): 230/400

Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5

Moc grzałki komory (kW): 2

Moc zainstalowana (kW): 5,6/7,1

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarko-wyparzarka Stalgast 500x500 z dozownikiem i pompami

Zmywarko-wyparzarka Stalgast 500x500 została zaprojektowana do **intensywnej pracy w gastronomii**, gdzie liczy się wydajność i powtarzalny efekt mycia.

Wyposażenie w **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, pompę zrzutową oraz pompę wspomagającą płukanie** wspiera stabilny przebieg każdego cyklu.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,5 l/cykl

KOSZ

500 x 500 mm

MOC

3.4 / 4.9 kW

ZASILANIE

230 / 400 V

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Kontrola procesu i wydajność

- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego zapewnia powtarzalność efektów
- pompa zrzutowa wspiera sprawne opróżnianie komory
- pompa wspomagająca płukanie poprawia jakość końcowego efektu
- 2 pary ramion myjąco-płuczących zwiększają skuteczność mycia
- wydajność do 30 koszy/h przy pracy ciągłej
- kontrola temperatury bojlera i komory
- funkcja wyparzania wspiera wysoki standard higieny

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- talerze i szkło
- tace gastronomiczne
- akcesoria kuchenne
- pojemniki GN 1/1

- wysokość naczyń do 320 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Ergonomia i wykonanie

- nowoczesny design
- sterowanie elektromechaniczne
- pochylony panel sterowania
- czytelne i trwałe oznakowanie
- ergonomiczny uchwyt

- stal nierdzewna
- konfiguracja napięcia 230 / 400 V
- opcjonalny filtr powierzchniowy
- uniwersalne zastosowanie

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne

- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- rekomendowane profesjonalne środki myjące
- wysokość komory wsadowej ~370 mm
- **Zmywarka nie jest wyposażona w przewód zasilający ani wtyczkę.**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Moc elektryczna

Moc zainstalowana

Moc grzałki bojlera

Moc grzałki komory

Napięcie V

Materiał wykonania

Długość cyklu pracy

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Stabilna jakość mycia w codziennej pracy

Wybierz rozwiązanie dopasowane do intensywnej gastronomii i kontroli procesu.
