

Uzdatniacz do wody z tradycyjnymi zaworami, HENDI, Wydajność filtra (20°dH/30°dH/40°dH) 2520/1680/1260, 12L, ⌀185x(H)500mm HENDI

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 231227

Cechy produktu

Średnica (mm): 185
Wysokość (mm): 500
Waga netto (kg): 9.75
Objętość użytkowa (l): 12

Uzdatnianie wody jest procesem, podczas którego z wody usuwane są wszystkie związki wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody. Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem, jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy.
Gdy zdolność jonowymienna złoża żywicy wyczerpie się, należy wywołać proces regeneracji, podczas którego złoże jest poddawane procesowi regeneracji za pomocą roztworu soli regeneracyjnej
Zmiękczacz do wody może być zainstalowany wszędzie tam, gdzie temperatura wody jest niższa niż 45°C, a ciśnienie wejściowe wody nie przekracza 2 bary
Do regeneracji stosować wyłącznie sól niejodowaną
Wyłącznie do wody pitnej
Odpowiednie do zmiękczania wody do ekspresów do kawy, pieców konwekcyjno-parowych, zmywarek i kostkarek do lodu
Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom idealnie nadają się do zastosowania w barach i restauracjach
Zastosowanie podzespołów o najwyższej jakości, gwarantuje bezawaryjne działanie urządzeń przez wiele lat
Optymalne ciśnienie robocze wody: 1-2 bary
Podczas regeneracji uzdatniacza nie można korzystać z urządzenia do niego podłączonego
Maks./min. ciśnienie wody: 1-8 barów
Przepływ nominalny: 1000 l/h
Temperatura otoczenia: od 4°C do 35°C
Temperatura wody zasilającej: od 4°C do 25°C
Rozmiar przyłącza: 3/8”