



## Zmywarka do naczyń - elektroniczna - 3 programy mycia Hendi 231753

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 231753

### Cechy produktu

Wymiary (mm): 570x600(+370)x830

Moc: 6.6

Napięcie (V): 400

- Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet serwisowaniu
- Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
- Sterowanie elektroniczne
- Dotykowy, elektroniczny panel
- Maksymalna wysokość mytego szkła: 325 mm
- Maksymalna wysokość mytych talerzy: 335 mm
- Trzy programy mycia: 60, 120, 180 s. (program mycia może zostać automatycznie wydłużony o czas nagrzania wody płuczącej do +85°C)
- Wydajność: 60, 30, 20 koszy/h
- Program myjący komorę zmywarki
- Możliwość płukanie zimną wodą
- szczególnie przydatny przy myciu szkła
- 8-punktowy system autodiagnostyczny
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej
- U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe, ze stali nierdzewnej
- Funkcja „SOFT START” uruchomienie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń
- Funkcja ECO
- zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej
- System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną wodą
- Solidne dwuwarstwowe drzwi o wysokości wejścia 360 mm
- Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy otwarciu
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczącej 85°C
- Bojler (pojemność/moc): 6 l / 6 kW
- Wanna (pojemność/moc): 35 l / 2,8 kW
- Pompa myjąca: 0,75 kW
- Pompa opróżniająca
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- Elektroniczny termometr wody w bojlerze
- Elektroniczny termometr wody w wannie
- Współczynnik szczelności pompy: IP 44 WYPOSAŻENIE:
- 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło
- 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105) mm, na talerze głębokie i płytkie
- 1x koszyk 110x110x(H)130 mm, na sztućce
- Perystaltyczny dozownik nablyszczacza
- Elektryczny dozownik detergentu
- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3” gwint wew.

- Wąż spustowy
- Kabel elektryczny bez wtyczki
- Regulowane w pionie nóżki  $\pm 10$  mm, śr. 40 mm – Waga: 55 kg