

Zmywarko wyparzarka, do szkła, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 2.77 kW, U 230 V Stalgast 801351

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801351

Cechy produktu

Szerokość (mm): 415
Głębokość (mm): 530
Wysokość (mm): 680
Moc elektryczna (kW): 2.77
Moc zainstalowana (kW): 4.4
Napięcie (V): 230
Moc grzałki bojlera (kW): 2.6
Moc grzałki komory (kW): 1.6
Długość cyklu pracy(sek.): 120/180
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Marka: Stalgast

ZMYWARKI DO SZKŁA

Zmywarko-wyparzarka do szkła Stalgast 350x350 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową

Zmywarko-wyparzarka do szkła Stalgast 350x350 to nowoczesne rozwiązanie do **barów i gastronomii**, gdzie liczy się szybkie mycie i powtarzalny efekt.

Przystosowana do **szkła, sztućców i małych talerzy**, wspiera sprawną rotację naczyń przy ograniczonej przestrzeni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,4 l/cykl

KOSZ

350 x 350 mm

ZASILANIE

230 V

MOC

2.77 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Szybkie mycie w kompaktowej formie

- **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego** zapewnia kontrolę procesu
- **3 ramiona** (dół myjące i płuczące, góra płuczące) poprawiają efektywność mycia
- **krótki cykl 120 / 180 s** przyspiesza pracę
- **wydajność do 30 koszy/h** w trybie ciągłym
- **kontrola temperatury** bojlera i komory
- **funkcja wyparzania** wspiera higienę

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- szkło i kufle
- sztućce

- małe talerze
- wysokość naczyń do 250 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Ergonomia i wyposażenie

- **sterowanie elektromechaniczne**
- **odpowiednio pochylony panel sterowania**
- **czytelne i trwa?e oznakowanie**
- **ergonomiczny uchwyt**
- **Zmywarka nie jest wyposa?ona w przewód zasilaj?cy ani wtyczk?.**

- **pompa zrzutowa** (w wybranych wersjach)
- **kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce**
- **stal nierdzewna**
- **kompaktowe wymiary**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne

- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- rekomendowane profesjonalne środki myjące Stalgast

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Moc zainstalowana	1400 W
Moc elektryczna	1700 W
Moc grzałki bojlera	1600 W
Moc grzałki komory	1600 W
Napięcie	230 V
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	120/180 s
Szerokość	515 mm
Głębokość	630 mm
Wysokość	870 mm

Kompaktowe rozwiązanie do mycia szkła

Postaw na wydajność i szybkie cykle pracy w ograniczonej przestrzeni.