



Zmywarka kapturowa do naczyń stołowych z pompą spustową wody, podnoszona ręcznie Lozamet ZKU.10.30EP

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZKU.10.30EP/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 665

Głębokość (mm): 850


Wysokość (mm): 1400/1785

Moc znamionowa (kW): 14,5

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzenia 90 °C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia: 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 25 A
- zasilanie wodą, zalecana temp. wody: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- zasilanie podnośnika wodą: zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 2,5 ÷ 3,9 l / cykl - w zależności od ciśnienia

Wyposażenie standardowe:



Próba
Wkład kosza do R1162
Kosz uniwersalny PU
Podstawa PB100
Kubek do sztućców RK2
Wkład kosza do R1150 głębokich
Wkład kosza do R1101
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń

Wyposażenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej

- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm) *
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odległość między stołami umożliwiającą wstawienie zmywarki.

Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy P41200h	P41200h
Wkład kosza do talerzy P42150	P42150
Wkład kosza do szklanek P3251	P3251
Wkład kosza do szklanek P4053	P4053
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń	P500
Kosz do talerzy Ø 320 mm	P100
Kosz do szklanek wysoki	P152

Kosz do sztućców PC8160
Kosz do szklanek PV250