

Zmywarka kapturowa do naczyń – sterowana elektronicznie, HENDI, Kitchen Line, 400V/8600W, 750x880x1412mm HENDI 231340

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 231340

Cechy produktu

Długość (mm): 750
Szerokość (mm): 880
Wysokość (mm): 1412
Waga netto (kg): 105.5
Moc wejściowa (W): 8600
Napięcie (V): 400
IP: Chroniony przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków
Liczba cykli: 3
Poziom hałasu (dB): 63.43
Panel sterowania: Ekran dotykowy
Max. wysokość naczynia (mm): 400
Linia produktów: Kitchen Line

ZMYWARKI KAPTUROWE GASTRONOMICZNE HENDI

Zmywarka kapturowa do naczyń HENDI – elektroniczne sterowanie, dozowniki, pompa spustowa, 750 × 880 × 1412 mm

Zmywarka kapturowa HENDI to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnego mycia naczyń w restauracjach, hotelach, stołówkach i kuchniach

zbiorowego żywienia. Model sprawdza się przy myciu **talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac oraz pojemników GN 1/1**, oferując wydajną pracę, wysoką higienę i wygodną obsługę w codziennym użytkowaniu.

Urządzenie łączy **obudowę ze stali nierdzewnej AISI 304**, **elektroniczne sterowanie**, **3 programy mycia**, **dozowniki detergentu i nabłyszczacza**, **pompę spustową** oraz praktyczne systemy wspierające bezpieczeństwo, ekonomikę pracy i ochronę delikatnych naczyń.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

PROGRAMY

60 / 120 / 240 sek.

MAKS. WYSOKOŚĆ TALERZY

400 mm

MAKS. WYSOKOŚĆ SZKŁA

395 mm

TEMPERATURA MYCIA

60°C

PŁUKANIE / WYPARZANIE

85°C

WYMIARY

750 × 880 × 1412 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Dlaczego ten model dobrze sprawdza się w gastronomii?

- **3 programy mycia** pozwalają dopasować cykl do stopnia zabrudzenia naczyń
- **System Thermo-Protector** zapobiega płukaniu zimną wodą
- **System Soft Start** uruchamia pompę przy niższym ciśnieniu i stopniowo je zwiększa, chroniąc delikatne naczynia
- **System Eco** ogranicza pobór energii, gdy urządzenie nie pracuje dłużej niż 15 minut
- **8-punktowy system autodiagnostyczny** wspiera kontrolę pracy urządzenia
- **program mycia komory** ułatwia utrzymanie zmywarki w czystości

- **końcowe płukanie zimną wodą** pomaga usuwać zapach nabłyszczacza, co jest szczególnie istotne przy myciu szkła

ZASTOSOWANIE

Dla kogo?

- restauracje
- hotele
- stołówki
- profesjonalne kuchnie zbiorowego żywienia
- lokale myjące talerze, szkło, tace oraz pojemniki GN 1/1

OPIS URZĄDZENIA

Wydajna zmywarka kapturowa do profesjonalnej kuchni

Model wyposażono w **górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące wykonane ze stali nierdzewnej**, co przekłada się na trwałość i stabilną pracę podczas intensywnego użytkowania. **Elektroniczne sterowanie** ułatwia codzienną obsługę, a **elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny** pozwalają wygodnie kontrolować najważniejsze parametry pracy.

Urządzenie pracuje z temperaturą mycia **60°C** oraz temperaturą płukania i wyparzania **85°C**. **Bojler o pojemności 13,5 l i mocy 7,5 kW** oraz **wanna o pojemności 68 l i mocy 6,0 kW** wspierają sprawną realizację kolejnych cykli mycia i stabilność pracy przy dużym obciążeniu.

Zmywarka posiada również **drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze**, **sprężynowy system wspomagający unoszenie kaptura** oraz **możliwość narożnej instalacji**. To praktyczne rozwiązania poprawiające ergonomię pracy, bezpieczeństwo użytkowania i elastyczność montażu.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA

Najważniejsze cechy urządzenia

- **obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304**
- **elektroniczny panel sterowania**
- **górne i dolne ramiona myjąco-płuczące ze stali nierdzewnej**

- **dozownik detergentu**
- **dozownik nabłyszczacza**
- **pompa spustowa**

- **pompa myjąca 1,5 kM**
- **stopień ochrony pompy IP44**
- **termostat bezpieczeństwa 105°C / 99°C**
- **regulowane nóżki ze stali nierdzewnej 100–150 mm**
- **8-punktowy system autodiagnostyczny**
- **możliwość ustawienia narożnego**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Wyposażenie standardowe i informacje praktyczne

KOSZE

W zestawie znajdują się **kosz uniwersalny na szkło 500 × 500 × 105 mm**, **kosz na talerze 500 × 500 × 105 mm** oraz **koszyk na sztućce 110 × 110 × 130 mm**.

WYPOSAŻENIE

Standard obejmuje **dozownik detergentu i nabłyszczacza**, **pompę spustową**, **wąż doprowadzający wodę 1,5 m** z przyłączem ¾” gwint wewnętrzny oraz **wąż spustowy**.

INSTALACJA

Urządzenie wyposażono w **kabel elektryczny bez wtyczki**. Podłączenie wody: **¾”**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Marka	Meiko
Kod produktu	0313340
EAN	4260369231340
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	590 × 889 (dł. 442 × szer. 442) mm
Waga netto	75 kg
Waga	75 kg
Maks. wysokość talerzy	400 mm
Maks. wysokość szkła	395 mm
Temperatura mycia	70 °C
Temperatura płukania / wyparzania	85 °C
Bojler	3,5 l / 7,5 kW

Moc grzałki	6,0 kW
Pompa myjąca	1,5 kW
Stopień ochrony pompy	IP44
Termostat bezpieczeństwa	105°C / 90°C
Regulacja koszy	100–150 mm
Sterowanie	Programowalny
Przyłącze wody	3/4”