



Zmywarka kapturowa do naczyń - elektroniczna Hendi 231340

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 231340

Cechy produktu

Wymiary (mm): 750x880x1390/1830

Napięcie (V): 400

- Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet serwisowaniu
- Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN 1/1
- Sterowanie elektroniczne
- Maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm
- Maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm
- Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
- Ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s
- Wydajność: 60, 30, 15 koszy/h
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczającej, wyparzącej 85°C
- Pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW
- Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW
- Moc pompy myjącej 1,5 kW
- Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- Współczynnik szczelności pompy: IP 44
- FUNKCJE:
- Program myjący komorę zmywarki
- Możliwość płukania zimną wodą
- szczególnie przydatny przy myciu szkła
- System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną wodą
- 8-punktowy system autodiagnostyczny
- Funkcja „SOFT START” uruchamianie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń
- Drzwi z mikrowyłacznikiem pracy przy uniesionym kapturze
- Funkcja ECO
- zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej w przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minut
- WYPOSAŻENIE:
- 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
- 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm
- 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
- Dozownik nablyszczacza
- Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ścianie wanny) - opcja
- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3” gwint wew.
- Wąż spustowy
- Możliwa narożna instalacja zmywarki
- Podłączenie wody: 3”

-
- Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 150 mm – Waga: 131,5 kg