



Kuchnia gazowa 6-palnikowa Lozamet L700.KG6

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KG6

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1200

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 280 / 310

KUCHNIA GAZOWA GASTRONOMICZNA · LOZAMET · LINIA 700

Kuchnia gazowa 6-palnikowa L700.KG6 – ze stali nierdzewnej, z zapłonem elektrycznym i ?eliwnymi rusztami

Kuchnia gazowa **LOZAMET L700.KG6** z linii 700 to wydajne, stalowe urządzenie stworzone do najbardziej wymagających kuchni. Sze?? niezależnie regulowanych palników o ??cznej mocy **36 kW** — w tym a? trzy palniki dwukoronowe 7,5 kW — pozwala prowadzi? wiele procesów jednocze?nie i utrzyma? wysokie tempo pracy w godzinach szczytu. Zap?on realizuje **generator wysokonapi?ciowy**, wi?c rozpalenie palnika to kwestia jednego ruchu.

Ruszty do gotowania wykonano z **żeliwa pokrytego emalią ceramiczną** — są stabilne, trwałe i łatwe do czyszczenia. Szeroki na 1200 mm blat i głębokość 700 mm zapewniają dużą przestrzeń roboczą w restauracjach, stołówkach i kuchniach zbiorowego żywienia, a dostępne **podstawy i szafki linii 700** pozwalają zbudować spójne, kompletne stanowisko.

Wszystko w jednym

elektryczne

7 palników
16 palników
ceramiczne

wysokość regulowana

Ważne — jedno urządzenie, 5 konfiguracji palników

To jedna oferta obejmująca **pięć wariantów (L700.KG6/1–/5)** o mocy

całkowitej od **30 do 39 kW**. Dodatkowo dostępne są opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji **bez zasilania elektrycznego** lub z **ručnym zapalaniem palników pilotowych**.

Przed złożeniem zamówienia dobierz konfigurację i opcje do potrzeb swojej kuchni, a jeśli chcesz kompletne stanowisko — dobierz jedną z podstaw lub szafek linii 700. Nie masz pewności, który wariant wybrać?

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży — bezpłatnie pomożemy dobrać.

Dlaczego warto wybrać L700.KG6?

Sześć niezależnych palników (36 kW)

— duża wydajność i wiele procesów gotowania równoległe.

Trzy palniki dwukoronowe 7,5 kW —
błyskawiczne osiągnięcie wysokiej temperatury przy smażeniu i duszeniu.

Wygodny zapłon elektryczny —
generator wysokonapięciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem.

Żeliwne ruszty z emalią ceramiczną —
stabilne, trwałe i łatwe do utrzymania w czystości.

Niższe rachunki za gaz —
pomimo oszczędnościowy ogranicza zużycie gazu nawet o 25%.

Pełne bezpieczeństwo pracy —
zabezpieczenie przeciwwypływowe automatycznie odcina gaz po

zgaŝniŝciu pŝomienia.

Dane techniczne — standardowe wykonanie

Wymiary (szerokoŝcie 280g 310mm)	
Wymiary podstawy	
Liczba palnikŝw	
Rŝzyŝcie gazu	
Rodzaje gazu	
Zasilanie elektryczne	
Moc palnikŝw $3 \times 7,5 \text{ kW} = 36 \text{ kW}$	

Palnik 7,5 kW (3 szt.)

Zapłonnik wysokonapięciowy

Palnik

Bezpiecznik przeciwwypływowemu

Przekaźnik gazowy — **25%**
zużycia gazu

Reszta, pokryte emalią ceramiczną

Materiał budowy

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników dające całkowitą
moc kuchni: **30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW,**
39 kW.

Dostępne modele i konfiguracje palników

L70030 kW

L70034,5 kW

L70037,5 kW

L700KG6/4	

L700KG6/5 *

*** Wykonanie standardowe (model L700.KG6/5). Pozostałe konfiguracje dostępne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Bez zasilania elektrycznego.

Zapalanie palników pilotowych: ręczne.

Podstawy i szafki (Linia 700) - Dodatkowo płatne

~~1200 x 580~~ 1200 x 620 mm pó?k?

~~1200 x 580~~ 1200 x 620 mm

~~1200 x 580~~ 1200 x 620 mm