

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem GN1/1 i szafką Lozamet L700.KG6 PET+SD

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KG6 PET+SD

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 900

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM I SZAFK? · LOZAMET · LINIA 700

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem GN 1/1 i szafk? – L700.KG6 PET+SD

Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG6 PET+SD z linii 700 to kompletne stanowisko w jednym urz?dzeniu: **sze?? palników gazowych (36 kW)**, **elektryczny piekarnik z termoobiegiem GN 1/1 (2,65 kW)** oraz **szafka z drzwiami** na naczynia i akcesoria. Na palnikach ugotujesz i usma?ysz, a w piekarniku upieczesz, zapieczesz, wygrillujesz lub rozmrozisz — z p?ynn? regulacj? temperatury i równomiernym termoobiegiem.

Piekarnik oferuje **a? 8 funkcji grzania**, komor? **560 × 370 × 315 mm**, trzy poziomy prowadnic, o?wietlenie i drzwi z szybami. Palniki zapala generator wysokonapi?ciowy, a ruszty wykonano z ?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?. Solidne, stalowe urz?dzenie dla du?ych kuchni, restauracji, hoteli i zbiorowego ?ywienia.



Wa?ne — konfiguracje palników i opcje wykonania

L700.KG6 PET+SD dost?pna jest w kilku **konfiguracjach palników o**

mocy od 30 do 39 kW (piekarnik elektryczny 2,65 kW zasilany jest oddzielnie). Dodatkowo dost?pne s? opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, z **r?cznym zapalaniem palników** oraz z metalowymi drzwiami piekarnika bez szyb.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L700.KG6 PET+SD?

Piekarnik elektryczny z

termoobiegiem GN 1/1 — a? 8 funkcji grzania (góra/dó?, grill, termoobieg, rozmra?anie).

P?ynna regulacja 50–290 °C — powtarzalne, równomierne wypieki dzi?ki wymuszonemu obiegowi powietrza.

Szafka z drzwiami w zestawie — dodatkowe miejsce na naczynia i akcesoria oraz spójna, estetyczna zabudowa.

Sze?? palników (36 kW), w tym 3 dwukoronowe 7,5 kW — du?a wydajno?? do intensywnej pracy.

Wygodny zap?on elektryczny palników — generator wysokonapi?ciowy zapala palnik jednym ruchem.

?eliwne ruszty i bezpiecze?stwo — emalia ceramiczna, zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe, o?wietlenie piekarnika i p?omie? oszcz?dno?ciowy 25%.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**1200 × 700 × 900 mm**
Moc palników	3 × 4,5 kW + 3 × 7,5 kW = **36 kW**
Liczba palników	6
Palnik uniwersalny	7,5 kW
Szafka	Z drzwiami (w zestawie)

Rz?d	1/2"
Rodzaje gazu	P, H, B/P, P
Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Wymagane zabezpieczenie instalacji	13 A
Zapalanie	generator wysokonapi?ciowy
Palniki	pi?ciowe
Bezpiecze?stwo	Zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe
Typ urz?dzenia	przenoszony — **25%** **zu?ycia gazu**

Relszty	Relszty, pokryte emali? ceramiczn?
Materiał obudowy	Materiał obudowy

Dane techniczne — piekarnik elektryczny GN 1/1

Moc piekarnika	2,65 kW
Regulacja temperatury	50 – 290 °C
Komora piekarnika	560 × 370 × 315 mm (GN 1/1)
Poziomy prowadnic	3
Termoobieg	tak
Drzwi	2 szybami

Oświetlenie	tak
Wyposażenie	w szpos3ani ardzie, tace na zamówienie

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 1,5 kW + góra 0,8 kW.

Dó? 1,5 kW.

Góra 0,8 kW.

Grill 1,8 kW.

Grill 1,8 kW + termoobieg.

Dó? 1,5 kW + góra 0,8 kW +
termoobieg.

Ty? 2,6 kW + termoobieg.

Praca wentylatora bez grzania
(rozmra?anie).

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW,
39 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L700 30 kW PET+SD
L700 34,5 kW PET+SD
L700 37,5 kW PET+SD
L700 39 kW PET+SD
L700 36,5 kW **PET+SD ***

*** Wykonanie standardowe (model L700.KG6/5 PET+SD). Podana moc dotyczy palników gazowych; piekarnik elektryczny (2,65 kW) zasilany jest oddzielnie. Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Drzwi piekarnika metalowe bez szyb.