

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym GN2/1 Lozamet L700.KG4 PE

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KG4 PE

Cechy produktu
Szerokość (mm): 800
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 900

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM · LOZAMET · LINIA 700

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 – L700.KG4 PE, ze stali nierdzewnej

Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG4 PE z linii 700 ??czy **cztery palniki gazowe (24 kW)** z pojemnym **piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 (4,45 kW)**. To wszechstronne stanowisko: na palnikach ugotujesz i usma?ysz, a w du?ym piekarniku upieczesz, zapieczesz lub wygrillujesz — z p?ynn? regulacj? temperatury 50–290 °C.

Piekarnik z komor? **680 × 555 × 315 mm** ma trzy poziomy prowadnic,

o?wietlenie, drzwi z szybami i cztery funkcje grzania (góra/dó? i grill). Palniki zapala generator wysokonapi?ciowy, a ruszty wykonano z ?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?. Solidne, stalowe urz?dzenie do restauracji, hoteli i lokali z rozbudowanym menu.



Wa?ne — konfiguracje palników i opcje wykonania

L700.KG4 PE dost?pna jest w kilku **konfiguracjach palników o mocy od 15 do 30 kW** (piekarnik elektryczny

4,45 kW zasilany jest oddzielnie). Dodatkowo dost?pne s? opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, z **r?cznym zapalaniem palników** oraz z metalowymi drzwiami piekarnika bez szyb.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L700.KG4 PE?

Pojemny piekarnik elektryczny GN 2/1 (4,45 kW) — du?a komora 680 × 555

× 315 mm, pieczenie, zapiekanie i grill.

P?ynna regulacja 50–290 °C — cztery funkcje grzania (góra, dó?, góra + dó?, grill) i powtarzalne efekty.

Cztery palniki (24 kW), w tym 2 dwukoronowe 7,5 kW — moc do intensywnej pracy i szybkiego sma?enia.

Wygodny zap?on elektryczny palników — generator wysokonapi?ciowy zapala palnik jednym ruchem.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Bezpiecze?stwo i komfort — zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe,

o?wietlenie piekarnika, drzwi z szybami
i p?omie? oszcz?dno?ciowy 25%.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**800 × 700 × 900 mm**
Moc palników	2 × 4,5 kW + 2 × 7,5 kW = **24 kW**
Liczba palników	4
Palnik 4,5 kW	1 szt.
Palnik 7,5 kW	1 szt.
Rodzaje gazu	G20, G30, G31
Przy??cze gazu	1/2"

Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Wymagane zabezpieczenie instalacji	25 A
Zapalarka	generator wysokonapi?ciowy
Palniki	5 palników
Zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe	Tak
Typ instalacji	przemys?owy — **25% zu?ycia gazu**
Rusztowe	Tak
Materia? obudowy	stal lakierowana

Dane techniczne — piekarnik elektryczny GN 2/1

Moc piekarnika	**4,45 kW**
Regulacja temperatury	50 – 290 °C
Komora piekarnika	**630 × 555 × 315 mm** (GN 2/1)
Poziomy prowadnic	3
Drzwi	Szybami
Oświetlenie	tak
Wyposażenie	Blachy, tace na zamówienie

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW.

Dó? 3,2 kW.

Góra 1,2 kW.

Grill 2,75 kW.

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **15 kW, 16,5 kW, 18 kW,**
19,5 kW, 30 kW.

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L700	15kW 1 PE
L700	16,5kW 2 PE
L700	18kW 3 PE
L700	19,5kW 4 PE
L700 *	**24kW 5 PE**
L700	30kW 6 PE

*** Wykonanie standardowe (model L700.KG4/5 PE). Podana moc dotyczy palników gazowych; piekarnik elektryczny (4,45 kW) zasilany jest oddzielnie. Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Drzwi piekarnika metalowe bez szyb.