

Kocioł warzelny elektryczny blokowy z automatycznym napełnianiem płaszcza* (pojemność 250 l) Lozamet BKE.250.1

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: BKE.250.1

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 1250
Wysokość (mm): 900 ± 20
Pojemność zbiornika: 250

Szczegóły produktu

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający płynną regulację temperatury w zbiorniku warzelnym od 30 do 100 °C
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Układ automatycznego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą uzdatnioną
- Możliwość manualnego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną lub demineralizowaną
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze wody uzdatnionej
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm

BKE.250.1 / Modele:	
250 l / Pojemność robocza zbiornika warzelnego	

904	Średnica zbiornika warzelnego
1200 x 1250	Wymiary płyty górnej (długość x szerokość)
900 ± 20	Wysokość od podłogi do płyty górnej
445 ± 20	Odległość zaworu spustowego od podłogi
28	Moc znamionowa
3N ~ 400 V 50 Hz	Zasilanie
50	Wymagane zabezpieczenie
95 m^3	Pojemność ogrzewacza
0,5	Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej
2 x R¾"	Przyłącze wody (woda zimna, ciepła)