

Zmiękczacz półautomatyczny, inicjacja regeneracji przyciskiem Mini E Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: Mini E

Cechy produktu

Wymiary (mm): 430x220x470
Waga (kg): 8
Moc (W): 3
Natężenie przepływu min-nom/max(l/min): 0-20/35
Ciśnienie robocze: 2.0-6.0 bar
Ilość złoża (l): 5
Ilość uzdatnionej wody (l): 1500
Max. temp. doprawodzonej wody (°C): < 30 C
Przyłącze: 3/4 "
Max twardość wody (dh): 20
Zbiornik soli (kg): 11
Zużycie soli (kg): 0,7

Zmiękczanie wody jest procesem, który usuwa niepożądane minerały z wody, głownie związki wapnia i magnezu. Zmiękczanie wody w kolumnie z włókna szklanego wypełnionej żywicą. Gdy woda przepływa przez kolumnę, jony wapnia zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Kiedy żywica nasyci się jonami, zostaje zregenerowana za pomocą solanki. Podczas regeneracji jony wapnia i magnezu zostają wypłukane.

Wielokrotne użycie kolumny z żywicą.

Aby rozpocząc regenerację należy nacisnąc przycisk.Po godzinie regeneracja zakończy się i system automatycznie wróci do zmiękczania.

Brak wody podczas regeneracji. Brak mieszacza wody.