

Zmiękczacz półautomatyczny, inicjacja regeneracji przyciskiem KING E Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: KING E

Cechy produktu

Wymiary (mm): 410x280x475
Waga (kg): 11
Moc (W): 3
Natężenie przepływu min-nom/max(l/min): 0-30/35
Ciśnienie robocze: 2.0 - 6.0 bar
Ilość złoża (l): 6,5
Ilość uzdatnionej wody (l): 1950
Max. temp. doprawodzonej wody (°C): < 30
Przyłącze: 3/4 "
Max twardość wody (dh): 25
Zbiornik soli (kg): 15
Zużycie soli (kg): 1

Zmiękczanie wody jest procesem, który usuwa niepożądane minerały z wody, głownie związki wapnia i magnezu. Zmiękczanie wody w kolumnie z włókna szklanego wypełnionej żywicą. Gdy woda przepływa przez kolumnę, jony wapnia zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Kiedy żywica nasyci się jonami, zostaje zregenerowana za pomocą solanki. Podczas regeneracji jony wapnia i magnezu zostają wypłukane. Wielokrotne użycie kolumny z żywicą.

Aby rozpocząc regenerację należy nacisnąc przycisk. Po godzinie regeneracja zakończy się i system automatycznie wróci do zmiękczania.

Brak wody podczas regeneracji. Brak mieszacza wody.