



Zmiękcacz półautomatyczny, inicjacja regeneracji przyciskiem KING E Mijar

Producent: Mijar

Nr referencyjny: KING E

Cechy produktu

Przyłącze: 3/4 "

Wymiary (mm): 410x280x475

Waga (kg): 11

Moc (W): 3

Natężenie przepływu min-nom/max(l/min): 0-30/35

Ciśnienie robocze: 2.0 - 6.0 bar

Ilość uzdatnionej wody (l): 1950

Ilość złoza (l): 6,5

Max. temp. doprowadzonej wody (°C): < 30

Zużycie soli (kg): 1

Zbiornik soli (kg): 15

Max twardość wody (dh): 25

Zmiękczenie wody jest procesem, który usuwa niepożądane minerały z wody, głównie związki wapnia i magnezu. Zmiękczenie wody w kolumnie z włókna szklanego wypełnionej żywicą. Gdy woda przepływa przez kolumnę, jony wapnia zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Kiedy żywica nasyci się jonami, zostaje zregenerowana za pomocą solanki. Podczas regeneracji jony wapnia i magnezu zostają wypłukane. Wielokrotne użycie kolumny z żywicą.

Aby rozpocząć regenerację należy nacisnąć przycisk. Po godzinie regeneracja zakończy się i system automatycznie wróci do zmiękczenia.

Brak wody podczas regeneracji. Brak mieszacza wody.
