

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem GN 2/1 650L 7,65 kWh 695x810x2020 Linia 650 AHK MT065 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT065 0001

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zaslilanie elektr. (własne chł.): 420 W / 230 V
Pojemność (l): 650
Zakres temperatury (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 560W temp. odpar. -30°C
Zużycie energii (kWh/h): 7,65 kWh / 24h

Szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem – 650 L – AHK MT065 0001 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym agregatem chłodniczym to wydajne rozwiązanie przeznaczone do gastronomii, zapleczy kuchennych oraz profesjonalnych magazynów chłodniczych. Duża pojemność **650 L** oraz kompatybilność z pojemnikami GN 2/1 zapewniają wygodne i uporządkowane przechowywanie produktów w ujemnych temperaturach.

Urządzenie wyposażone jest w **agregat w formie monobloku umieszczony w górnej części**, co zapewnia stabilną i wydajną pracę. **Wymuszony obieg powietrza**, automatyczne odszranianie oraz

odparowanie kondensatu gorącym gazem gwarantują równomierne mrożenie i ograniczają konieczność obsługi.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy –** urządzenie gotowe do pracy
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 650 L**
- **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
- System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem

- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur: **–15°C / –22°C**

?? Dane techniczne

Artykuł	NHK MT065 0001
Wymiary (S×G×W)	810 × 810 × 2010 mm
Pojemność	650 l
Zakres temperatur	–15°C / –22°C
Temperatura otoczenia	+16°C do +40°C
Klasa klimatyczna	3
Czynnik chłodniczy	R290

Moc chłodnicza (par. -30°C)
Zasilanie elektryczne
Zużycie energii
Strona prawej strony

Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary prowadnic
- Zamek drzwi
- Elektroniczny sterownik

Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

⍰ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnej gastronomii i zapleczy chłodniczych, gdzie wymagane jest stabilne mrożenie, duża pojemność i niezawodna praca urządzenia.